

GRANLUX

Proteção, durabilidade e tecnologia para os mais diversos desafios.

A linha **GRANLUX** reúne revestimentos de alto desempenho desenvolvidos para oferecer máxima proteção, excelente acabamento e elevada durabilidade, garantindo resultados superiores em aplicações internas e externas.



Embalagens: 3,6L | 18L

ACRÍLICO SEMI BRILHO SUPER PREMIUM 6 em 1

Tinta acrílica premium desenvolvida para proporcionar excelente cobertura, resistência e acabamento sofisticado. Indicada para áreas internas e externas, oferece ótimo alastramento, fácil aplicação e alta durabilidade, garantindo proteção e beleza para diferentes tipos de superfícies.

Indicada para reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas em geral, massa corrida e gesso.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 10% a 30% com água potável	 Galão 3,6L - 20 m² * Balde 18L - 100 m² *	 Recomendadas 2 a 3	 Ao toque 1 hora	 Entre demãos 4 horas	 Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição. Em paredes de reboco novo ou massa corrida e revestimentos (texturas e grafiato), se recomenda uso prévio de fundo preparador de paredes e selador acrílico ou uma demão de tinta fosca base água para melhor desempenho do produto.

Propriedades físico-químicas:

Cor: Conforme catálogo e Sistema New Color.

Peso Específico: 1,05 - 1,20 g/cm³

Informações Técnicas Composição:

Resina a base de emulsão acrílica, cargas minerais, pigmentos isentos de metais, aditivos e água.

Prazo de Validade: 24 meses

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Informações de aplicação:

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos.

Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.



EXCELENTE COBERTURA



BAIXO NÍVEL DE RESPINGOS



RESISTENTE A INTEMPÉRIES



LAVÁVEL



EXCELENTE ACABAMENTO



FÁCIL APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:

Norma ABNT NBR 13245: Dar atenção especial ao item preparação de superfícies, o lixamento deve ser executado para melhorar a penetração do produto garantindo com isso maior proteção do substrato. Lembrando que toda superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com uma espátula/régua ou similar para que este se torne homogêneo.

Antes de iniciar a pintura, mexa o produto novamente para que atinja o ponto ideal para aplicação e rendimento.

Reboco novo: aguardar tempo de cura de no mínimo 30 dias e utilizar uma demão de Selador Acrílico New Tintas. Após este processo, aplicar a tinta.

VEJA COMO TRATAR CADA CASO:

Superfícies novas:

Deverão receber uma demão de Fundo Preparador de Paredes New Tintas, pinturas velhas em bom estado de conservação e bem aderidas servem de base para repintura, após lixamento observando os cuidados acima.

Pinturas velhas:

Em mau estado de conservação deverão ser totalmente removidas e, após isso, o procedimento deverá ser o mesmo para superfícies novas.

Superfícies contaminadas:

Com bolor, mofo e fungos, deveram ser previamente tratadas com solução de cloro e água na proporção de 1:1, deixar agir por 30 min. Enxaguar bem e aguardar secagem.

Superfícies com partes soltas:

Raspar, escovar, lixar até completa remoção.

Superfícies brilhantes:

Lixar até eliminação total do brilho.

Superfícies com gordura ou graxa e cera:

Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

A performance e o desempenho da tinta dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante (uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos ao aplicar e outros em casos excepcionais).



Mais do que cor. Confiança comprovada.