

PREMIER PRÁTICA

Mais rendimento, praticidade e economia para o dia a dia.

A linha PREMIER PRÁTICA foi desenvolvida para oferecer excelente cobertura, ótimo rendimento e facilidade de aplicação. Indicada para ambientes internos e externos, reúne soluções que combinam desempenho, durabilidade e praticidade, proporcionando resultados de qualidade com excelente custo-benefício.



Embalagens: 3,2L | 16,2L

PREMIER PRÁTICA FOSCO LAVÁVEL

Desenvolvida para ambientes que exigem limpeza frequente, a Premier Prática Fosco Lavável combina alta cobertura, resistência e facilidade de manutenção. Sua formulação permite a remoção de manchas do dia a dia sem comprometer o acabamento da superfície.

Indicada para superfícies internas e externas de massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas sobre PVA, massa corrida e gesso.



EXCELENTE COBERTURA



BAIXO NÍVEL DE RESPINGOS



FÁCIL APLICAÇÃO



LAVÁVEL



EXCELENTE ACABAMENTO



EXCELENTE RENDIMENTO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 10% com água potável	 Galão 3,6L - 25 m² * Balde 16L - 80 m² *	 Recomendadas 2 a 3	 Ao toque 1 hora	 Entre demãos 4 horas	 Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição.

Propriedades físico-químicas:

Cor: Branco.

Peso Específico: 1,38–1,42 g/cm³

Informações Técnicas Composição:

Resina a base de emulsão acrílico, cargas minerais, pigmentos isentos de metais, aditivos e água.

Prazo de Validade: 24 meses

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos.

Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:

Norma ABNT NBR 13245: Dar atenção especial ao item preparação de superfícies, o lixamento deve ser executado para melhorar a penetração do produto garantindo com isso maior proteção do substrato. Lembrando que toda superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Veja como tratar cada caso:

Superfícies novas:

Deverão receber uma a duas demãos de Fundo Preparador de Paredes, pinturas velhas em bom estado de conservação e bem aderidas servem de base para repintura, após lixamento observando os cuidados acima.

Pinturas velhas:

Em mau estado de conservação deverão ser totalmente removidas e, após isso, o procedimento deverá ser o mesmo para superfícies novas.

Superfícies contaminadas:

Com bolor, mofo e fungos, deveram ser previamente tratadas com solução de cloro e água na proporção de 1:1, deixar agir por 30 min. Enxaguar bem e aguardar secagem.

Superfícies com partes soltas:

Raspar, escovar, lixar até completa remoção.

Superfícies brilhantes:

Lixar até eliminação total do brilho.

Superfícies com gordura ou graxa e cera:

Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

A performance e o desempenho da tinta dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante (uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos ao aplicar e outros em casos excepcionais).



Mais do que **cor**. Confiança comprovada.