

PADRONI

Economia, praticidade e resultados para o dia a dia.

A linha **PADRONI** foi desenvolvida para quem busca uma solução acessível sem abrir mão da qualidade. Indicada para ambientes internos e externos, oferece boa cobertura, fácil aplicação e ótimo rendimento, proporcionando praticidade e excelente custo-benefício para os mais diversos projetos de pintura.



Embalagens: 900mL | 3,6L | 18L

PADRONI FOSCO STANDARD

Indicada para áreas internas e externas, a PADRONI Fosca Standard combina qualidade, economia e praticidade. Sua formulação oferece excelente cobertura, resistência às intempéries, ótimo alastramento, acabamento duradouro e baixo nível de respingos, proporcionando resultados confiáveis para diferentes superfícies.

Indicada para superfícies internas e externas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas em geral, além de superfícies internas de massa corrida e gesso.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 10% com água potável	 Lata 900mL - 5 m² * Galão 3,6L - 20 m² * Balde 18L - 100 m² *	 Recomendadas 2 a 3	 Ao toque 1 hora	 Entre demãos 4 horas	 Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição.

Propriedades físico-químicas:

Cor: Conforme catálogo.

Peso Específico: 1,35 – 1,40 g/cm³

Informações Técnicas Composição:

Resina a base de emulsão acrílica, cargas minerais, pigmentos isentos de metais, aditivos e água.

Prazo de Validade: 24 meses

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos.

Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:

Norma ABNT NBR 13245: Dar atenção especial ao item preparação de superfícies, o lixamento deve ser executado para melhorar a penetração do produto garantindo com isso maior proteção do substrato. Lembrando que toda superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Veja como tratar cada caso:

Superfícies novas:

Deverão receber uma a duas demãos de Fundo Preparador de Paredes, pinturas velhas em bom estado de conservação e bem aderidas servem de base para repintura, após lixamento observando os cuidados acima.

Pinturas velhas:

Em mau estado de conservação deverão ser totalmente removidas e, após isso, o procedimento deverá ser o mesmo para superfícies novas.

Superfícies contaminadas:

Com bolor, mofo e fungos, deveram ser previamente tratadas com solução de cloro e água na proporção de 1:1, deixar agir por 30 min. Enxaguar bem e aguardar secagem.

Superfícies com partes soltas:

Raspar, escovar, lixar até completa remoção.

Superfícies brilhantes:

Lixar até eliminação total do brilho.

Superfícies com gordura ou graxa e cera:

Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

A performance e o desempenho da tinta dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante (uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos ao aplicar e outros em casos excepcionais).



Mais do que **cor**. Confiança comprovada.