PADRONI

Mais rendimento para quem quer pintar mais gastando menos.

Com fórmula concentrada e diluição de até 50%, a PADRONI Rendmaxx entrega mais rendimento por embalagem, reduzindo custos e aumentando a produtividade da pintura. Certificada pelo INMETRO, combina excelente cobertura, aderência e baixo odor para aplicações internas e externas.

SISTEMA NEW COLOR
MAIS DE 4000 CORES



Embalagens: 3,6L | 18L

PADRONI RENDMAXX FOSCO

Desenvolvida para quem busca máxima economia e produtividade, a PADRONI Rendmaxx possui fórmula concentrada que permite diluição superior às tintas convencionais, proporcionando maior rendimento sem abrir mão da cobertura e da aderência. Certificada pelo INMETRO, oferece desempenho comprovado, baixo odor e excelente custo-benefício para aplicações internas e externas.

Indicada para ambientes internos e externos, podendo ser aplicada em superfícies devidamente preparadas, proporcionando cobertura uniforme e excelente rendimento em diferentes projetos de pintura.



ALTO RENDIMENTO
DILUIÇÃO DE
ATÉ 50%

- EXCELENTE COBERTURA
- FÓRMULA CONCENTRADA
- BAIXO ODOR
- EXCELENTE CUSTO-BENEFÍCIO
- FÁCIL APLICAÇÃO
- EXCELENTE ADERÊNCIA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
Rolo de espuma Pincel de cerdas macias Pistola	De até 50% com água potável	**Galão 3,6L - 30 m² *** **Balde 18L - 120 m² ***	Recomendadas 2 a 3	Ao toque 1 hora	Entre demãos 4 horas	Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição.

Propriedades físico-químicas:
Cor: Branco fosco.
Peso Específico: 1,35 – 1,40 g/cm3

Informações Técnicas Composição:
Resina a base de emulsão acrílico, cargas minerais, pigmentos isentos de metais, aditivos e água.

Prazo de Validade: 24 meses
Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos.
Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:
Norma ABNT NBR 13245: Dar atenção especial ao item preparação de superfícies, o lixamento deve ser executado para melhorar a penetração do produto garantindo com isso maior proteção do substrato. Lembrando que toda superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

Veja como tratar cada caso:

Superfícies reboco novo:
Aguarde no mínimo 30 dias, depois lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique o Selador Acrílico Premium da New Tintas. Caso não seja possível aguardar os 30 dias e secagem total do reboco, aplique o Fundo Preparador de Paredes New Tintas.

Pinturas velhas:
Em mau estado de conservação deverão ser totalmente removidas e, após isso, o procedimento deverá ser o mesmo para superfícies novas.

Superfícies contaminadas:
Com bolor, mofo e fungos, deveram ser previamente tratadas com solução de cloro e água na proporção de 1:1, deixar agir por 30 min. Enxaguar bem e aguardar secagem.

Superfícies com partes soltas:
Raspar, escovar, lixar até completa remoção.

Superfícies brilhantes:
Lixar até eliminação total do brilho.

Superfícies com gordura ou graxa e cera:
Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

A performance e o desempenho da tinta dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante (uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos ao aplicar e outros em casos excepcionais).

Outras Informações:
Prazo de validade: Conforme data informada na embalagem. Após aberto, utilizar em até 6 meses, desde que seja sempre respeitada a data de validade da etiqueta e que o produto seja armazenado adequadamente, fechado e sem diluir.

COLORINDO HISTÓRIAS 25 ANOS INSPIRANDO FUTUROS
new tintas
Mais do que **cor.** Confiança comprovada.