

VERNIZ NEWTREX

Proteção, beleza e durabilidade para valorizar a madeira.

A linha NEWTREX reúne vernizes e stain desenvolvidos para proteger, decorar e preservar superfícies de madeira. Com excelente aderência, fácil aplicação e alta resistência às intempéries, proporciona acabamento duradouro, realçando a beleza natural da madeira em ambientes internos e externos.



Embalagens: 225mL | 900mL | 3,6L

VERNIZ TRANSPARENTE

Verniz brilhante incolor desenvolvido para proteger e valorizar superfícies de madeira. Forma uma película resistente, proporcionando excelente acabamento, boa aderência e proteção contra a ação do tempo, preservando o aspecto natural da madeira.

Indicado para casas de madeira, portas, janelas, móveis, esquadrias e madeiras decorativas em ambientes internos e externos.

- Alto brilho
- Excelente aderência
- Fácil aplicação
- Alta resistência às intempéries
- Realça os veios da madeira
- Excelente acabamento

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma	 10% com Aguardar (20% a 30% para aplicação com pistola)	 Lata 225mL - 2 m² Lata 900mL - 6 m² Galão 3,6L - 20 m²	 Recomendadas 2 a 3	 Ao toque 1 hora	 Entre demãos 3 a 4 horas	 Secagem final 24 horas
 Pincel de cerdas macias						
 Pistola						

Propriedades físico-químicas:

Cor: Transparente, copal, canela, imbuia, nogueira e mogno.

Peso Específico: 0,85 – 0,90 g/cm³

Informações Técnicas Composição:

Resina alquídica, solventes alifáticos, aditivos e pigmentos.

Prazo de Validade: 24 meses

Informações Toxicológicas: Média Toxicidade

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos.

Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%. Após a aplicação do fundo recomendamos em até 5 dias aplicar a tinta para acabamento.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:

Norma ABNT NBR 13245: Qualquer que seja a superfície a ser pintada, esta deverá estar limpa e completamente livre de umidade, gordura, sem ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina natural da madeira, etc. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo.

Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. Produto inflamável. Não ingerir ou inalar os vapores. Evitar o contato com a pele e olhos. Em caso de contato com a pele, procure um médico.

Veja como tratar cada caso:

Superfícies novas:

Deverão receber uma a duas demãos de fundo preparador, pinturas velhas em bom estado de conservação e bem aderidas servem de base para repintura, após lixamento observando os cuidados acima.

Pinturas velhas:

Em mau estado de conservação deverão ser totalmente removidas e, após isso, o procedimento deverá ser o mesmo para superfícies novas.

Superfícies contaminadas:

Com bolor, mofo e fungos, deveram ser previamente tratadas com solução de cloro e água na proporção de 1:1, deixar agir por 30 min. Enxaguar bem e aguardar secagem.

Superfícies com partes soltas:

Raspar, escovar, lixar até completa remoção.

Superfícies brilhantes:

Lixar até eliminação total do brilho.

Superfícies com gordura ou graxa e cera:

Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

A performance e o desempenho da tinta dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante (uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos ao aplicar e outros em casos excepcionais).



Mais do que cor. Confiança comprovada.