

SUPRAMAX

Soluções especiais para aplicações técnicas e de alto desempenho.

A linha SUPRAMAX reúne produtos desenvolvidos para aplicações específicas que exigem elevada resistência, proteção e desempenho. São soluções profissionais para piscinas, demarcação viária, altas temperaturas, preparação de superfícies e proteção contra pichações, oferecendo tecnologia e durabilidade para diferentes desafios.



Embalagens: 3,6L | 18 L

VERNIZ ANTIPICHAÇÃO

Revestimento transparente desenvolvido para dificultar a aderência de pichações e sujeiras, facilitando sua remoção sem alterar a aparência da superfície. Apresenta elevada resistência química e às intempéries, sendo compatível com diversos tipos de revestimentos.

Indicado para muros, fachadas, escolas, hospitais, prédios públicos, concreto aparente, pedras decorativas, tintas acrílicas, esmaltes sintéticos e superfícies metálicas.

- Antipichação
- Alta resistência química
- Transparente
- Não altera a tonalidade
- Fácil limpeza
- Resistente às intempéries

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 Produto pronto (até 10% na primeira demão)	 Galão 3,6L - 60 m²	 Recomendadas 2 a 3	 Ao toque 1 hora	 Entre demãos 4 horas	 Secagem final 7 dias

Propriedades físico-químicas:

Cor: Transparente.

Peso Específico: 0,85 – 0,90 g/cm³

Informações Técnicas Composição:

Resinas isocianatos e solventes orgânicos.

Prazo de Validade: 24 meses

Informações Toxicológicas: Média Toxicidade

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos.

Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 30°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:

Norma ABNT NBR 13245: Qualquer que seja a superfície a ser pintada, esta deverá estar limpa e completamente livre de umidade, gordura, sem ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina natural da madeira, etc. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo.

Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. Produto inflamável. Não ingerir ou inalar os vapores. Evitar o contato com a pele e olhos. Em caso de contato com a pele, procure um médico.

Veja como tratar cada caso:

Superfícies novas:

Deverão receber uma a duas demãos de fundo preparador, pinturas velhas em bom estado de conservação e bem aderidas servem de base para repintura, após lixamento observando os cuidados acima.

Pinturas velhas:

Em mau estado de conservação deverão ser totalmente removidas e, após isso, o procedimento deverá ser o mesmo para superfícies novas.

Superfícies contaminadas:

Com bolor, mofo e fungos, deveram ser previamente tratadas com solução de cloro e água na proporção de 1:1, deixar agir por 30 min. Enxaguar bem e aguardar secagem.

Superfícies com partes soltas:

Raspar, escovar, lixar até completa remoção.

Superfícies brilhantes:

Lixar até eliminação total do brilho.

Superfícies com gordura ou graxa e cera:

Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

A performance e o desempenho da tinta dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante (uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos ao aplicar e outros em casos excepcionais).



Mais do que **cor**. Confiança comprovada.