

CONSTRUÇÃO

Soluções para preparo, limpeza, impermeabilização e reparo na construção civil.

A linha Construção New Tintas reúne produtos desenvolvidos para facilitar a execução da obra, proporcionando maior desempenho, proteção e praticidade em diversas etapas da construção e manutenção.



CIMERIT

Embalagens: 1L | 5L

Substituto do cal desenvolvido para proporcionar maior trabalhabilidade às argamassas de assentamento e reboco. Melhora a aderência, reduz fissuras e proporciona melhor acabamento.

Onde aplicar: argamassas de assentamento de tijolos, blocos, pedras e rebocos.

Dosagem: 200 mL para cada saco de cimento (50 kg).

Propriedades físico-químicas:

Cor: Líquido marrom escuro isento de cloretos.

Peso Específico: 0,98 – 1,02 g/cm³

Informações Técnicas Composição:

Complexo polimérico de resina vegetal, surfactantes e água.

Prazo de Validade: 24 meses

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Preparação do substrato:

Ter no mínimo 3 dias de cura e estar umedecido antes da aplicação. Para uso no assentamento o tijolo, bloco ou pedra deve estar umedecido evitando secagem precoce da argamassa.

Informações de aplicação:

Produto pronto para uso. Misturar o produto antes da aplicação utilizando ferramenta limpa afim de evitar sua contaminação.

Utilizar somente areia média/fina.

Deve ser diluído na água de assentamento, respeitando o consumo.

Fazer a mistura de argamassa em betoneira ou argamassadeira.

Dosagem de consumo: 200 mL para cada saco de cimento.

Cuidados:

Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Manter a embalagem fechada.

Evite contato com os olhos e pele.

Em caso de irritação lave com água em abundância, se persistir procure um médico.

Em caso de ingestão tomar leite vagarosamente e procurar um médico, levando o rótulo do produto.

Não reutilizar a embalagem.