

CONSTRUÇÃO

Soluções para preparo, limpeza, impermeabilização e reparo na construção civil.

A linha Construção New Tintas reúne produtos desenvolvidos para facilitar a execução da obra, proporcionando maior desempenho, proteção e praticidade em diversas etapas da construção e manutenção.



VEDAMASSA

Embalagens: 1L | 5L

Aditivo impermeabilizante para argamassas cimentícias que reduz a absorção de água, protegendo estruturas contra infiltrações e umidade permanente.

Onde aplicar: baldrame, alvenarias, caixas d'água, reservatórios, piscinas e estruturas enterradas.

Dosagem: 2 litros para cada saco de cimento (50 kg)

Propriedades físico-químicas:

Cor: Emulsão pastosa branca.

Peso Específico: 1,00 – 1,05 g/cm³

Informações Técnicas Composição:

Silicatos, água e aditivos.

Prazo de Validade: 24 meses

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Preparação do substrato:

As estruturas que serão impermeabilizadas com argamassa devem estar suficientemente dimensionadas e sem trinca, já as superfícies a serem revestidas devem estar chapiscadas e limpas.

Informações de aplicação:

Produto pronto para uso.

Misturar o produto antes da aplicação utilizando ferramenta limpa afim de evitar sua contaminação.

Utilizar somente areia peneirada e cimento novo.

Deve ser diluído na água de assentamento, respeitando o consumo.

Fazer a mistura de argamassa em betoneira ou argamassadeira.

Dosagem de consumo: 2.000 mL para cada saco de cimento (50 Kg) massa de cimento.

Cuidados:

Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Manter a embalagem fechada.

Evite contato com os olhos e pele.

Em caso de irritação lave com água em abundância, se persistir procure um médico.

Em caso de ingestão tomar leite vagarosamente e procurar um médico, levando o rótulo do produto.

Não reutilizar a embalagem.