

CONSTRUÇÃO

Soluções para preparo, limpeza, impermeabilização e reparo na construção civil.

A linha Construção New Tintas reúne produtos desenvolvidos para facilitar a execução da obra, proporcionando maior desempenho, proteção e praticidade em diversas etapas da construção e manutenção.



MASSA NEW FLEX EXTRA LEVE

Embalagens: 90g | 340g

Massa pronta para reparos rápidos em rachaduras, furos e imperfeições. Possui secagem rápida, não retrai e pode ser lixada, furada e pintada após a cura.

Onde aplicar: alvenaria, reboco, gesso e madeira, em ambientes internos e externos.

Aplicação: produto pronto para uso.

Propriedades físico-químicas:

Cor: Branca Fosco.

Peso Específico: 0,35 – 0,45 g/cm³

Informações Técnicas Composição:

Produto a base de emulsão acrílica, cargas minerais e aditivos.

Prazo de Validade: 24 meses

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Informações de aplicação:

Pronto para uso.

Aplicar com espátula ou desempenadeira, pressionando levemente contra o orifício e evitando deixar espaços vazios.

Quando o nivelamento é feito adequadamente não é necessário lixar.

Deverá ser utilizada somente em fissuras estabilizadas, pois a mesma não é elástica.

Aplicar entre temperatura de 10 a 40°C e umidade relativa de 40 a 80%.

Ambientes fora destes requisitos poderão apresentar problemas como secagem, aderência, manchas entre outros problemas.

Após um período de chuva aguardar pelo menos 3 dias de tempo bom, para a parede secar, antes de efetuar a aplicação.

Secagem total: 6 horas a 25°C a 60% de umidade relativa.