

IMPERMEABILIZANTES

Proteção completa contra umidade, infiltrações e intempéries.

A linha de Impermeabilizantes New Tintas reúne soluções desenvolvidas para vedação, proteção e recuperação de diferentes tipos de superfícies. Com produtos específicos para lajes, telhados, paredes, muros, pisos e áreas sujeitas à umidade, oferece elevada elasticidade, excelente aderência e alta durabilidade para obras novas e manutenções.



PREN MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

Primer acrílico desenvolvido para preparar superfícies porosas antes da impermeabilização, uniformizando a absorção e aumentando a aderência das membranas e revestimentos impermeabilizantes.

Indicado para concreto, alvenaria, fibrocimento, reboco e lajes antes da aplicação dos impermeabilizantes.

- Uniformiza a absorção
- Melhora a aderência
- Pronto para uso
- Excelente penetração

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias	 10% a 30% com água potável	 Galão 3,6L - 30 m² Balde 18L - 80 m²	 Recomendadas 1	 Ao toque 30 min	 Entre demãos -	 Secagem final 4 horas

Propriedades físico-químicas:

Cor: Preto

Peso Específico: 0,95–1,05 g/cm³

Informações Técnicas Composição:

Emulsão asfáltica e aditivos.

Prazo de Validade: 24 meses

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Informações de aplicação:

A superfície aplicada deve estar limpa, sem falhas ou materiais desagregados obedecendo o caimento mínimo de 1% em direção aos ralos.

Aplique a primeira demão de PREN na diluição máxima de 10% com água potável.

Use um rolo de lã, pincel, trincha ou brocha para aplicar o produto.

Após secar, aplique sem diluir até o consumo recomendado.

Respeito o tempo de secagem entre as demãos.

Em áreas sujeitas a movimentação ou de grandes dimensões (maior que 50 m²), adicionar a tela estruturante aumentando assim a resistência a tração do filme.

Após a segunda demão, se necessário, coloque a tela estruturante ou similar, com pelo menos 10 cm de sobreposição nas emendas, para reforçar a impermeabilização.

Aplique as outras demãos até o consumo recomendado, recobrindo completamente a tela.

Recomendamos de 5 a 10 demãos dependendo da superfície a ser impermeabilizada.

Secagem: de 4 a 6 horas em áreas abertas e até 24 horas em áreas fechadas, dependendo das condições climáticas.

A cura total leva até 7 dias.

Consumo aproximado de 750g. por m², de acordo com a necessidade da área a ser impermeabilizada. O consumo pode variar conforme a qualidade e a porosidade da superfície.

Não aplicar em dias chuvosos.

Armazenar o produto em lugar coberto, seco, arejado e longe de fontes de calor. Mantenha a embalagem sempre fechada e embalagem vazia não devem ser reutilizadas.

Sempre use luvas, óculos e máscara de proteção para aplicação do produto.

Mantenha fora do alcance de crianças e animais.

Em caso de contato com olhos e pele lavar com água abundante durante 15 minutos e procure um médico.

Inalação: remover para ambiente fresco e ventilado.

Ingestão: não provocar vômito, procure um médico.

Caso o produto já tenha secado na pele, remover com óleo vegetal. Lavar com bastante água e sabão. Aplicar creme hidratante.



Mais do que **cor**. Confiança comprovada.