

SINTECOLOR

Preparação, proteção e acabamento para madeiras e metais.

A linha SINTECOLOR reúne produtos desenvolvidos para preparar, proteger e valorizar superfícies de madeira e metal. Com excelente cobertura, fácil aplicação e alta resistência, proporciona maior durabilidade e acabamento uniforme para aplicações em ambientes internos e externos.



Embalagens: 900mL | 3,6L

SINTECOLOR ÓLEO

O SINTECOLOR ÓLEO é um esmalte sintético indicado para acabamentos em superfícies de madeira e metal. Proporciona excelente cobertura, acabamento brilhante, alta resistência ao intemperismo e menor aderência da sujeira, facilitando a limpeza e aumentando a durabilidade da pintura.

Indicado para acabamentos internos e externos em portas, portões, venezianas, grades, tubulações, esquadrias, móveis e demais superfícies de madeira e metal.

- Excelente cobertura
- Alta resistência
- Fácil limpeza
- Acabamento brilhante
- Fácil aplicação
- Alto rendimento

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma  Tricha  Pistola	 10% com Aguarrás (20% para aplicação com pistola)	 Lata 900mL - 5 m² * Galão 3,6L - 18 m² *	 Recomendadas 2 a 3	 Ao toque 4 horas	 Entre demãos 12 horas	 Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição.

Propriedades físico-químicas:

Cor: Conforme catálogo de cores.

Peso Específico: 0,90 – 1,00 g/cm³

Informações Técnicas Composição:

Resina alquídica à base de óleo vegetal, pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos, cargas minerais inertes, aditivos especiais, solventes aromáticos.

Prazo de Validade: 24 meses

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos.

Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%. Após a aplicação do fundo recomendamos em até 5 dias aplicar a tinta para acabamento.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:

Norma ABNT NBR 13245: Qualquer que seja a superfície a ser pintada, esta deverá estar limpa e completamente livre de umidade, gordura, sem ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina natural da madeira, etc. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo.

Evitar expor a superfície pintada a esforços durante 1 semana após aplicação do produto, pois a película da tinta estará em processo de cura.

Evite fazer retoques isolados. Eles deverão ser feitos simultaneamente com a pintura.

Veja como tratar cada caso:

Superfícies novas:

Deverão receber uma a duas demãos de Fundo Nivelador ou Fundo Óleo, pinturas velhas em bom estado de conservação e bem aderidas servem de base para repintura, após lixamento observando os cuidados acima.

Pinturas velhas:

Em mau estado de conservação deverão ser totalmente removidas e, após isso, o procedimento deverá ser o mesmo para superfícies novas.

Superfícies contaminadas:

Com bolor, mofo e fungos, deveram ser previamente tratadas com solução de cloro e água na proporção de 1:1, deixar agir por 30 min. Enxaguar bem e aguardar secagem.

Superfícies com partes soltas:

Raspar, escovar, lixar até completa remoção.

Superfícies brilhantes:

Lixar até eliminação total do brilho.

Superfícies com gordura ou graxa e cera:

Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

A performance e o desempenho da tinta dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante (uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos ao aplicar e outros em casos excepcionais).



Mais do que cor. Confiança comprovada.