

# BHELZA

## Soluções econômicas para pintura e acabamento com qualidade e rendimento.

A linha BHELZA foi desenvolvida para oferecer soluções acessíveis para pintura de paredes, texturas e acabamentos, mantendo boa cobertura, fácil aplicação e desempenho adequado para obras e reformas com excelente custo-benefício.



## ESMALTE STANDARD

Esmalte sintético desenvolvido para proteger e valorizar superfícies de madeira e metal. Sua fórmula proporciona boa cobertura, fácil aplicação e excelente resistência, além de formar uma película com menor aderência da sujeira, facilitando a limpeza e aumentando a durabilidade do acabamento.

Indicado para superfícies internas e externas de madeira e metal, como portões, grades, corrimãos, portas, janelas, estruturas metálicas proporcionando proteção e acabamento duradouro.

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| APLICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DILUIÇÃO                                                                                                                                           | RENDIMENTO ACABADO                                                                                                                               | DEMÃOS                                                                                                     | SECAGEM                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Rolo de espuma<br> Pincel de cerdas macias<br> Pistola | <br>10% com Aguarrrás<br>(20% a 30% para aplicação com pistola) | <br><b>Lata 900mL - 6 m² *</b><br><b>Galão 3,6L - 20 m² *</b> | <br>Recomendadas 2 a 3 |  Ao toque 8 horas |  Entre demãos 12 horas |  Secagem final 24 horas |

\*Variável conforme substrato e diluição.

### Propriedades físico-químicas:

**Cor:** Conforme catálogo de cores.

**Peso Específico:** 0,90 – 1,10 g/cm³

### Informações Técnicas Composição:

Resina alquídica à base de óleo vegetal, pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos, cargas minerais inertes, aditivos especiais, solventes alifáticos.

**Prazo de Validade:** 24 meses

**Informações Toxicológicas:** Baixa Toxicidade

**Recomendações:** Evite aplicar em dias chuvosos.

Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%. Após a aplicação do fundo recomendamos em até 5 dias aplicar a tinta para acabamento.



## **PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:**

Norma ABNT NBR 13245: Qualquer que seja a superfície a ser pintada, esta deverá estar limpa e completamente livre de umidade, gordura, sem ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina natural da madeira, etc. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo.

Evitar expor a superfície pintada a esforços durante 1 semana após aplicação do produto, pois a película da tinta estará em processo de cura.

Evite fazer retoques isolados. Eles deverão ser feitos simultaneamente com a pintura.

### **Veja como tratar cada caso:**

#### **Superfícies novas:**

Deverão receber uma a duas demãos de Fundo Nivelador ou Fundo Óleo, pinturas velhas em bom estado de conservação e bem aderidas servem de base para repintura, após lixamento observando os cuidados acima.

#### **Pinturas velhas:**

Em mau estado de conservação deverão ser totalmente removidas e, após isso, o procedimento deverá ser o mesmo para superfícies novas.

#### **Superfícies contaminadas:**

Com bolor, mofo e fungos, deveram ser previamente tratadas com solução de cloro e água na proporção de 1:1, deixar agir por 30 min. Enxaguar bem e aguardar secagem.

#### **Superfícies com partes soltas:**

Raspar, escovar, lixar até completa remoção.

#### **Superfícies brilhantes:**

Lixar até eliminação total do brilho.

#### **Superfícies com gordura ou graxa e cera:**

Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

A performance e o desempenho da tinta dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante (uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos ao aplicar e outros em casos excepcionais).



Mais do que cor. Confiança comprovada.