

# BHELZA

## Soluções econômicas para pintura e acabamento com qualidade e rendimento.

A linha BHELZA foi desenvolvida para oferecer soluções acessíveis para pintura de paredes, texturas e acabamentos, mantendo boa cobertura, fácil aplicação e desempenho adequado para obras e reformas com excelente custo-benefício.



## ACRÍLICA ECONÔMICA

Desenvolvida para oferecer economia aliada a um bom acabamento, a ORIGEM Econômica Fosco proporciona fácil aplicação, secagem rápida e cobertura uniforme para ambientes internos. Sua formulação conta com ação antimoho, tornando-se uma excelente opção para manutenção e renovação de superfícies.

Indicada para superfícies internas de alvenaria, reboco, concreto, madeira e gesso, proporcionando acabamento uniforme e proteção para ambientes residenciais e comerciais.



**EXCELENTE  
CUSTO-BENEFÍCIO**



**FÁCIL  
APLICAÇÃO**



**SECAGEM  
RÁPIDA**



**ACABAMENTO  
FOSCO**



**ANTIMOFO**

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| APLICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DILUIÇÃO                                                                                                    | RENDIMENTO ACABADO                                                                                                                                                                                               | DEMÃOS                                                                                                     | SECAGEM                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Rolo de espuma<br> Pincel de cerdas macias<br> Pistola | <br>10% com água potável | <br><b>Lata 900mL - 4 m<sup>2</sup> *</b><br><b>Galão 3,6L - 20 m<sup>2</sup> *</b><br><b>Balde 18L - 100 m<sup>2</sup> *</b> | <br>Recomendadas 2 a 3 | <br>Ao toque 1 hora | <br>Entre demãos 4 horas | <br>Secagem final 24 horas |

\*Variável conforme substrato e diluição.

### Propriedades físico-químicas:

**Cor:** Branco, gelo, areia, marfim, pêssego, azul celeste, verde tropical, lilás, amarelo antigo, amarela, rosa e amarelo canário.

**Peso Específico:** 1,30 – 1,35 g/cm<sup>3</sup>

### Informações Técnicas Composição:

Resina a base de emulsão vinil acrílico, cargas minerais, pigmentos isentos de metais e aditivos.

**Prazo de Validade:** 24 meses

**Informações Toxicológicas:** Baixa Toxicidade

**Recomendações:** Evite aplicar em dias chuvosos.

Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

## **PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:**

Norma ABNT NBR 13245: Dar atenção especial ao item preparação de superfícies, o lixamento deve ser executado para melhorar a penetração do produto garantindo com isso maior proteção do substrato. Lembrando que toda superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

### **Veja como tratar cada caso:**

#### **Superfícies novas:**

Deverão receber uma a duas demãos de Fundo Preparador de Paredes, pinturas velhas em bom estado de conservação e bem aderidas servem de base para repintura, após lixamento observando os cuidados acima.

#### **Pinturas velhas:**

Em mau estado de conservação deverão ser totalmente removidas e, após isso, o procedimento deverá ser o mesmo para superfícies novas.

#### **Superfícies contaminadas:**

Com bolor, mofo e fungos, deveram ser previamente tratadas com solução de cloro e água na proporção de 1:1, deixar agir por 30 min. Enxaguar bem e aguardar secagem.

#### **Superfícies com partes soltas:**

Raspar, escovar, lixar até completa remoção.

#### **Superfícies brilhantes:**

Lixar até eliminação total do brilho.

#### **Superfícies com gordura ou graxa e cera:**

Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

A performance e o desempenho da tinta dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante (uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos ao aplicar e outros em casos excepcionais).



Mais do que **cor**. Confiança comprovada.