

# SINTECOLOR

## Preparação, proteção e acabamento para madeiras e metais.

A linha SINTECOLOR reúne produtos desenvolvidos para preparar, proteger e valorizar superfícies de madeira e metal. Com excelente cobertura, fácil aplicação e alta resistência, proporciona maior durabilidade e acabamento uniforme para aplicações em ambientes internos e externos.



Embalagens: 900mL | 3,6L

## FUNDO NIVELADOR SINTÉTICO BRANCO FOSCO

Desenvolvido para preparar superfícies de madeira antes da pintura, o Fundo Nivelador Sintético reduz a absorção dos poros, uniformiza a superfície e melhora o rendimento da tinta de acabamento, proporcionando um resultado mais uniforme e durável.

Indicado como primeira demão em superfícies de madeira novas, internas e externas, preparando a base para receber o acabamento.

- Reduz a absorção
- Uniformiza a superfície
- Excelente aderência
- Melhora o rendimento
- Fácil lixamento
- Base para acabamento

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| APLICAÇÃO                                                                                                                  | DILUIÇÃO                                                                                                                                     | RENDIMENTO ACABADO                                                                                                                               | DEMÃOS                                                                                                        | SECAGEM                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Rolo de espuma<br>Tricha<br>Pistola | <br>10% com Aguarrrás<br>(20% para aplicação com pistola) | <br><b>Lata 900mL - 8 m² *</b><br><b>Galão 3,6L - 30 m² *</b> | <br>Recomendadas<br>2 a 3 | <br>Ao toque<br>4 horas | <br>Entre demãos<br>12 horas | <br>Secagem final<br>24 horas |

\*Variável conforme substrato e diluição.

### Propriedades físico-químicas:

Cor: Branco Fosco

Peso Específico: 1,25 - 1,30 g/cm³

### Informações Técnicas Composição:

Resina alquídica à base de óleo vegetal, pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos, cargas minerais inertes, aditivos especiais e solventes aromáticos.

Prazo de Validade: 24 meses

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos.

Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%. Após a aplicação do fundo recomendamos em até 5 dias aplicar a tinta para acabamento.

## **PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:**

Norma ABNT NBR 13245: Qualquer que seja a superfície a ser pintada, esta deverá estar limpa e completamente livre de umidade, gordura, sem ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina natural da madeira, etc. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo.

### **Veja como tratar cada caso:**

#### **Superfícies novas:**

Deverão receber uma demão de Fundo Nivelador Sintético como fundo, pinturas velhas em bom estado de conservação e bem aderidas servem de base para repintura, após lixamento observando os cuidados acima.

#### **Pinturas velhas:**

Em mau estado de conservação deverão ser totalmente removidas e, após isso, o procedimento deverá ser o mesmo para superfícies novas.

#### **Superfícies contaminadas:**

Com bolor, mofo e fungos, deveram ser previamente tratadas com solução de cloro e água na proporção de 1:1, deixar agir por 30 min. Enxaguar bem e aguardar secagem.

#### **Superfícies com partes soltas:**

Raspar, escovar, lixar até completa remoção.

#### **Superfícies brilhantes:**

Lixar até eliminação total do brilho.

#### **Superfícies com gordura ou graxa e cera:**

Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

A performance e o desempenho da tinta dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante (uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimentos técnicos e práticos ao aplicar e outros em casos excepcionais).



Mais do que **cor**. Confiança comprovada.