



A alegria das cores no seu dia a dia!



CATÁLOGO DE PRODUTOS

2001

**Começamos com muita
coragem e um objetivo...**



ALEGRIA E CORES NO SEU DIA A DIA

A New Tintas leva cores e alegria para a vida de seus clientes, combinando qualidade, inovação e tecnologia de ponta. Reconhecida pela busca constante da excelência, conquistou confiança e reconhecimento ao longo dos anos.



**COLORINDO HISTÓRIAS
E INSPIRANDO FUTUROS!**

TRAJETÓRIA E CRESCIMENTO

Fundada em 2001, em Imigrante (RS), a New Tintas construiu uma trajetória marcada por qualidade, inovação e crescimento. Em 2007, transferiu seu parque industrial para Colinas (RS), onde passou a operar em uma área de 15 mil m², com 2 mil m² de estrutura construída.

Hoje, a empresa conta com 5 mil m², ampliando sua capacidade produtiva para mais de 1,2 milhões de litros por mês, fortalecendo ainda mais sua presença no mercado.

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

A New Tintas dispõe de laboratórios modernos, garantindo controle rigoroso de qualidade de matérias-primas e produtos finais. Sua capacidade de inovação permite desenvolver soluções desde a formulação até novos produtos, superando expectativas e mantendo relações sólidas com clientes e parceiros.

EXCELÊNCIA E COMPROMISSO

Focada em excelência, sustentabilidade e rentabilidade, a empresa prioriza clientes e colaboradores, inovação contínua, integridade e responsabilidade ambiental.

SELO INMETRO

Pioneira no Rio Grande do Sul, a New Tintas conquistou o selo de qualidade INMETRO para Massa Corrida PVA, Tinta Acrílica Premier Fosca e Tinta Acrílica Padroni Fosca Rendmaxx, certificando qualidade, confiabilidade e desempenho em seus produtos.



2026

**E hoje, somos referência
em qualidade e inovação**

ÍNDICE

GRANLUX	05
PREMIER	06
PREMIER PRÁTICA	08
PADRONI RENDMAXX	10
PADRONI	11
FORTFLEX	12
ORIGEM	13
COMPLEMENTOS	14
FACILITA +	17
SINTEMAX	18
SINTEPLUS	19
SINTECOLOR	20
ESMALTE BASE ÁGUA	21
ESMALTE DIRETO NA FERRUGEM	21
VERNIZ NEWTREX	22
VERNIZ NEWTREX STAIN	23
SUPRAMAX	24
CLASSE A INDUSTRIAL	26
IMPERMEABILIZANTES	28
CONSTRUÇÃO	30
ANNIILL SOLVENTES E DILUENTES	32
SUPER KILL	34
TINTA SPRAY	35
BHELZA	36



MAIS DE 4000 CORES

O sistema tintométrico da **New Tintas** foi desenvolvido para unir qualidade, precisão e ampla variedade de tonalidades, atendendo às principais exigências do mercado.

Com mais de **4.000 opções** de cores e bases A, B e C, oferece versatilidade para diferentes linhas e acabamentos, garantindo soluções completas para cada projeto.

Compatível com máquinas manuais e automáticas, o sistema **New Color** proporciona agilidade, padronização tonal e alta fidelidade na reprodução das cores.



GRANLUX

Proteção, durabilidade e tecnologia para os mais diversos desafios.

A linha **GRANLUX** reúne revestimentos de alto desempenho desenvolvidos para oferecer máxima proteção, excelente acabamento e elevada durabilidade, garantindo resultados superiores em aplicações internas e externas.



Embalagens: 3,6L | 18L

ACRÍLICO SEMI BRILHO SUPER PREMIUM 6 em 1

Tinta acrílica premium desenvolvida para proporcionar excelente cobertura, resistência e acabamento sofisticado. Indicada para áreas internas e externas, oferece ótimo alastramento, fácil aplicação e alta durabilidade, garantindo proteção e beleza para diferentes tipos de superfícies.

Indicada para reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas em geral, massa corrida e gesso.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
Rolo de espuma Pincel de cerdas macias Pistola	10% a 30% com água potável	Galão 3,6L - 20 m² * Balde 18L - 100 m² *	Recomendadas 2 a 3	Ao toque 1 hora	Entre demãos 4 horas	Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição. Em paredes de reboco novo ou massa corrida e revestimentos (texturas e grafiato), se recomenda uso prévio de fundo preparador de paredes e selador acrílico ou uma demão de tinta fosca base água para melhor desempenho do produto.

EMBORRACHADA FOSCA

Revestimento elastomérico com ação impermeabilizante que forma uma membrana protetora sobre a superfície. Desenvolvida para enfrentar as condições climáticas mais severas, oferece alta elasticidade, excelente durabilidade e auxilia na redução da temperatura do ambiente, proporcionando maior proteção e conforto.

Indicada para concreto, fibrocimento, zinco, alumínio, galvanizado, telhados e demais superfícies com aderência direta.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
Rolo de espuma Pincel de cerdas macias Pistola	10% com água potável	Galão 3,6L - 20 m² * Balde 18L - 100 m² *	Recomendadas 2 a 3	Ao toque 1 hora	Entre demãos 4 horas	Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição.



PREMIER

Qualidade, proteção e acabamento para transformar qualquer ambiente.

A linha **PREMIER** reúne tintas desenvolvidas para proporcionar excelente cobertura, ótimo rendimento e acabamento superior. Indicada para ambientes **internos e externos**, oferece soluções versáteis para diferentes superfícies, combinando praticidade na aplicação, durabilidade e proteção para o dia a dia.



Embalagens: 900mL | 3,6L | 18L

PREMIER PREMIUM S/B

Tinta acrílica premium indicada para quem procura alta resistência, excelente cobertura e acabamento duradouro. Com fácil aplicação, ótimo alastramento e baixo nível de respingos, entrega proteção e beleza para ambientes internos e externos.

Indicada para aplicação em superfícies internas e externas de massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas em geral, além de superfícies de massa corrida e gesso.



EXCELENTE COBERTURA



BAIXO NÍVEL DE RESPINGOS



RESISTENTE A INTEMPÉRIES



LAVÁVEL



EXCELENTE ACABAMENTO



FÁCIL APLICAÇÃO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM
Rolo de espuma Pincel de cerdas macias Pistola	 10% com água potável	 Lata 900mL - 5 m² * Galão 3,6L - 20 m² * Balde 18L - 100 m² *	 Recomendadas 2 a 3	Ao toque 1 hora Entre demãos 4 horas Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição.

PREMIER PREMIUM ACETINADA

Desenvolvida para quem busca um acabamento sofisticado e elegante, a **PREMIER Acetinada Premium** oferece excelente cobertura, proteção e durabilidade. Seu acabamento acetinado valoriza os ambientes, proporcionando um visual moderno e agradável para áreas internas e externas.

Indicada para aplicação em superfícies internas e externas, como massa acrílica, texturas, fibrocimento, concreto e repinturas sobre tintas PVA e acrílicas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM
Rolo de espuma Pincel de cerdas macias Pistola	 10% com água potável	 Lata 900mL - 6 m² * Galão 3,6L - 20 m² * Balde 18L - 100 m² *	 Recomendadas 2 a 3	Ao toque 1 hora Entre demãos 4 horas Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição.



ACABAMENTO ACETINADO ELEGANTE



EXCELENTE COBERTURA



FÁCIL APLICAÇÃO



ANTIMOFO



RESISTENTE A INTEMPÉRIES



ÓTIMO RENDIMENTO

PREMIER GESSO ACETINADA

Especialmente desenvolvida para superfícies de gesso, proporciona proteção, impermeabilização e realce do aspecto natural do acabamento. Garante excelente aderência e uniformidade, valorizando ambientes internos e externos com um acabamento refinado.

Indicada para aplicação em superfícies internas e externas de gesso, além de massa acrílica, texturas, fibrocimento, concreto e repinturas sobre tintas PVA e acrílicas.



ACABAMENTO
ACETINADO



EXCELENTE
COBERTURA



FÁCIL
APLICAÇÃO



ANTIMOFO



RESISTENTE A
INTEMPÉRIES



EXCELENTE
ADERÊNCIA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
Rolo de espuma Pincel de cerdas macias Pistola	 10% com água potável	 Lata 900mL - 6 m² * Galão 3,6L - 20 m² * Balde 18L - 100 m² *	 Recomendadas 2 a 3	 Ao toque 1 hora	 Entre demãos 4 horas	 Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição.

PREMIER PREMIUM FOSCO

Desenvolvida para quem busca desempenho comprovado e acabamento impecável, a PREMIER Fosco Premium alia excelente cobertura, resistência e durabilidade em um único produto. Certificada pelo INMETRO e em conformidade com as normas técnicas brasileiras, oferece segurança, qualidade e confiança para projetos internos e externos.



Indicada para aplicação em superfícies internas e externas de massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas sobre PVA, além de superfícies de massa corrida e gesso.



EXCELENTE
COBERTURA



BAIXO NÍVEL
DE RESPINGOS



RESISTENTE A
INTEMPÉRIES



FÁCIL
APLICAÇÃO



EXCELENTE
ACABAMENTO



ANTIMOFO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
Rolo de espuma Pincel de cerdas macias Pistola	 10% com água potável	 Lata 900mL - 6 m² * Galão 3,6L - 20 m² * Balde 18L - 100 m² *	 Recomendadas 2 a 3	 Ao toque 1 hora	 Entre demãos 4 horas	 Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição.

PREMIER PRÁTICA

Mais rendimento, praticidade e economia para o dia a dia.

A linha PREMIER PRÁTICA foi desenvolvida para oferecer excelente cobertura, ótimo rendimento e facilidade de aplicação. Indicada para ambientes internos e externos, reúne soluções que combinam desempenho, durabilidade e praticidade, proporcionando resultados de qualidade com excelente custo-benefício.



Embalagens: 3,2L | 16,2L

PREMIER PRÁTICA SEMI BRILHO

Com excelente cobertura, resistência e acabamento duradouro, a Premier Prática Semi Brilho proporciona fácil aplicação, ótimo alastramento e baixo nível de respingos. Ideal para quem busca beleza e praticidade em ambientes internos e externos.

Indicada para superfícies internas e externas de massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas em geral, massa corrida e gesso.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 10% com água potável	 Galão 3,6L - 25 m² * Balde 16L - 80 m² *	 Recomendadas 2 a 3	 Ao toque 1 hora	 Entre demãos 4 horas	 Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição.

PREMIER PRÁTICA FOSCO LAVÁVEL

Desenvolvida para ambientes que exigem limpeza frequente, a Premier Prática Fosco Lavável combina alta cobertura, resistência e facilidade de manutenção. Sua formulação permite a remoção de manchas do dia a dia sem comprometer o acabamento da superfície.

Indicada para superfícies internas e externas de massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas sobre PVA, massa corrida e gesso.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 10% com água potável	 Galão 3,6L - 25 m² * Balde 16L - 80 m² *	 Recomendadas 2 a 3	 Ao toque 1 hora	 Entre demãos 4 horas	 Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição.

PREMIER PRÁTICA

ACETINADO

Com acabamento acetinado elegante e ótima cobertura, a Premier Prática Acetinado oferece proteção, durabilidade e excelente rendimento. Ideal para quem busca praticidade na aplicação e um acabamento uniforme para diferentes tipos de superfícies.

Indicada para superfícies internas e externas de massa acrílica, texturas, fibrocimento, concreto e repinturas sobre tintas PVA e acrílicas.



EXCELENTE
COBERTURA



ACABAMENTO
ACETINADO



FÁCIL
APLICAÇÃO



ANTIMOFO



EXCELENTE
RENDIMENTO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
Rolo de espuma Pincel de cerdas macias Pistola	10% com água potável	 Galão 3,6L - 25 m² * Balde 16L - 80 m² *	 Recomendadas 2 a 3	Ao toque 1 hora	Entre demãos 4 horas	Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição.

PREMIER PRÁTICA EMBORRACHADO

FOSCO

Revestimento elastomérico com ação impermeabilizante, desenvolvido para oferecer proteção prolongada contra umidade, intempéries e variações climáticas.

Sua película elástica acompanha microfissuras e auxilia na redução térmica do ambiente, proporcionando maior conforto e durabilidade.

Indicada para superfícies internas e externas de concreto, fibrocimento, zinco, alumínio, galvanizado e telhados com aderência direta.



AUXILIA NO
CONFORTO TÉRMICO



ALTA
ELASTICIDADE



RESISTENTE A
INTEMPÉRIES



RESISTENTE
À MARESIÀ



IMPERMEABILIZANTE



ACOMPANHA
MICROFISSURAS



ANTIMOFO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
Rolo de espuma Pincel de cerdas macias Pistola	10% com água potável	 Galão 3,6L - 25 m² * Balde 16L - 70 m² *	 Recomendadas 2 a 3	Ao toque 1 hora	Entre demãos 4 horas	Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição.

PADRONI

Mais rendimento para quem quer pintar mais gastando menos.

Com fórmula concentrada e diluição de até 50%, a PADRONI Rendmaxx entrega mais rendimento por embalagem, reduzindo custos e aumentando a produtividade da pintura. Certificada pelo INMETRO, combina excelente cobertura, aderência e baixo odor para aplicações internas e externas.



Embalagens: 3,6L | 18L

PADRONI RENDMAXX FOSCO

Desenvolvida para quem busca máxima economia e produtividade, a PADRONI Rendmaxx possui fórmula concentrada que permite diluição superior às tintas convencionais, proporcionando maior rendimento sem abrir mão da cobertura e da aderência. Certificada pelo INMETRO, oferece desempenho comprovado, baixo odor e excelente custo-benefício para aplicações internas e externas.

Indicada para ambientes internos e externos, podendo ser aplicada em superfícies devidamente preparadas, proporcionando cobertura uniforme e excelente rendimento em diferentes projetos de pintura.



**ALTO RENDIMENTO
DILUIÇÃO DE
ATÉ 50%**



**EXCELENTE
COBERTURA**



**FÓRMULA
CONCENTRADA**



**BAIXO
ODOR**



**EXCELENTE
CUSTO-BENEFÍCIO**



**FÁCIL
APLICAÇÃO**



**EXCELENTE
ADERÊNCIA**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 De até 50% com água potável	 Galão 3,6L - 30 m² * Balde 18L - 120 m² *	 Recomendadas 2 a 3	 Ao toque 1 hora	 Entre demãos 4 horas	 Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição.

PADRONI

Economia, praticidade e resultados para o dia a dia.

A linha **PADRONI** foi desenvolvida para quem busca uma solução acessível sem abrir mão da qualidade. Indicada para ambientes internos e externos, oferece boa cobertura, fácil aplicação e ótimo rendimento, proporcionando praticidade e excelente custo-benefício para os mais diversos projetos de pintura.



Embalagens: 900mL | 3,6L | 18L

PADRONI SEMIBRILHO STANDARD

Indicada para áreas internas e externas, a PADRONI Semibrilho Standard combina qualidade, economia e praticidade. Sua formulação oferece excelente cobertura, resistência às intempéries, ótimo alastramento, acabamento duradouro e baixo nível de respingos, proporcionando resultados confiáveis para diferentes superfícies.

Indicada para superfícies internas e externas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas em geral, além de superfícies internas de massa corrida e gesso.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
Rolo de espuma Pincel de cerdas macias Pistola	10% com água potável	Lata 900mL - 4 m² * Galão 3,6L - 20 m² * Balde 18L - 100 m² *	Recomendadas 2 a 3	Ao toque 1 hora	Entre demãos 4 horas	Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição.



PADRONI FOSCO STANDARD

Indicada para áreas internas e externas, a PADRONI Fosca Standard combina qualidade, economia e praticidade. Sua formulação oferece excelente cobertura, resistência às intempéries, ótimo alastramento, acabamento duradouro e baixo nível de respingos, proporcionando resultados confiáveis para diferentes superfícies.

Indicada para superfícies internas e externas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas em geral, além de superfícies internas de massa corrida e gesso.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
Rolo de espuma Pincel de cerdas macias Pistola	10% com água potável	Lata 900mL - 5 m² * Galão 3,6L - 20 m² * Balde 18L - 100 m² *	Recomendadas 2 a 3	Ao toque 1 hora	Entre demãos 4 horas	Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição.



FORTFLEX

Proteção e resistência para superfícies de alto desempenho.

A linha FORTFLEX reúne produtos desenvolvidos para proteger superfícies expostas às ações do tempo e ao desgaste diário. Com alta resistência, excelente aderência e ótimo desempenho, oferece soluções específicas para telhados e pisos, proporcionando maior durabilidade, proteção e acabamento de qualidade.

Embalagens: 900mL | 3,6L | 18L

FORTFLEX TELHA NEW ALTO BRILHO

Impermeabilizante acrílico desenvolvido para renovar, proteger e valorizar telhados e superfícies de alvenaria. Sua fórmula com elevado teor de sólidos proporciona excelente impermeabilização, acabamento de alto brilho e maior retenção da cor, aumentando a durabilidade das superfícies expostas às intempéries.

Indicado para telhas, paredes de alvenaria, fachadas, tijolos aparentes e demais superfícies internas e externas onde se deseja proteção e acabamento brilhante.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM
 Rolo de lã  Pincel de cerdas macias  Pistola	 Até 10% com água potável	 Lata 900mL - 8 m² * Galão 3,6L - 30 m² * Balde 18L - 80 m² *	 Recomendadas 2 a 3	 Ao toque 2 horas  Entre demãos 6 horas  Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição.



FORTFLEX NEW PISOS FOSCO ANTIDERRAPANTE

Tinta acrílica com efeito antiderrapante desenvolvida para pisos cimentados, lajotas e calçadas. Possui excelente resistência à abrasão, alto poder de cobertura e elevada durabilidade, suportando o tráfego de pessoas e veículos sem perder a qualidade do acabamento.

Indicado para pisos cimentados, lajotas e calçadas, inclusive superfícies anteriormente pintadas, desde que corretamente preparadas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM
 Rolo de lã  Pincel de cerdas macias  Pistola	 Até 10% com água potável	 Lata 900mL - 7 m² * Galão 3,6L - 28 m² * Balde 18L - 75 m² *	 Recomendadas 2	 Ao toque 2 horas  Entre demãos 4 horas  Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição.



RESINA ACRÍLICA

Desenvolvida para proteger e valorizar superfícies, a Resina Acrílica forma uma película transparente que realça o aspecto natural dos materiais, proporcionando impermeabilização, brilho e maior durabilidade. Indicado para aplicações internas e externas, oferece proteção sem alterar a aparência original da superfície.

Indicado para superfícies internas e externas de tijolos aparentes, concreto aparente, fibrocimento e paredes pintadas com tintas PVA ou acrílicas.



EXCELENTE
CUSTO-BENEFÍCIO



FÁCIL
APLICAÇÃO



IMPERMEABILIZANTE



BOA
COBERTURA



ACABAMENTO
BRILHANTE



ANTIMOFO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 30% na primeira demão e até 10% nas demais com água potável	 Lata 900mL - 4 m² * Galão 3,6L - 20 m² * Balde 18L - 100 m² *	 Recomendadas mínimo 3	 Ao toque 1 hora	 Entre demãos 4 horas	 Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição.

ORIGEM

Economia, praticidade e proteção para ambientes internos.

A linha ORIGEM foi desenvolvida para quem busca uma solução acessível e eficiente para pintura e conservação de ambientes. Com fácil aplicação, boa cobertura e excelente custo-benefício, oferece produtos ideais para manutenção, renovação e valorização de superfícies residenciais e comerciais.



Embalagens: 900mL | 3,6L | 16L | 18L

ORIGEM ECONÔMICA FOSCO

Desenvolvida para oferecer economia aliada a um bom acabamento, a ORIGEM Econômica Fosco proporciona fácil aplicação, secagem rápida e cobertura uniforme para ambientes internos. Sua formulação conta com ação antimold, tornando-se uma excelente opção para manutenção e renovação de superfícies.

Indicada para superfícies internas de alvenaria, reboco, concreto, madeira e gesso, proporcionando acabamento uniforme e proteção para ambientes residenciais e comerciais.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 10% com água potável	 Lata 900mL - 4 m² * Galão 3,6L - 20 m² * Balde 18L - 100 m² *	 Recomendadas 2 a 3	 Ao toque 1 hora	 Entre demãos 4 horas	 Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição.

COMPLEMENTOS

Preparação, proteção e acabamento para resultados superiores.

A Linha Complementos New Tintas reúne soluções desenvolvidas para preparar, nivelar, impermeabilizar e proteger superfícies antes e durante a pintura. Produtos que aumentam a aderência, melhoram o rendimento das tintas e garantem acabamentos mais resistentes, uniformes e duradouros para ambientes internos e externos.



SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO

Ideal para preparar superfícies novas, selando os poros e uniformizando a absorção para proporcionar melhor cobertura e maior rendimento das tintas de acabamento.

Indicado para superfícies novas internas e externas de reboco, blocos de concreto, concreto, fibrocimento e massa fina.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 10% a 30% com água potável	 Galão 3,6L - 20 m² * Balde 18L - 100 m² *	 Recomendadas 1 a 2	 Ao toque 1 hora  Entre demãos 4 horas  Secagem final 6 horas

- Uniformiza a absorção
- Alto poder de enchimento
- Excelente cobertura da base
- Melhora o rendimento
- Fácil aplicação

SELADOR ACRÍLICO STANDARD

Desenvolvido para selar superfícies novas, reduzindo a absorção do substrato e proporcionando maior rendimento e uniformidade às tintas de acabamento.

Indicado para superfícies novas internas e externas de reboco, blocos de concreto, concreto, fibrocimento e massa fina.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 10% a 30% com água potável	 Lata 900mL - 5 m² Galão 3,6L - 20 m² Balde 18L - 100 m²	 Recomendadas 1 a 2	 Ao toque 1 hora  Entre demãos 4 horas  Secagem final 6 horas

- Alto poder de enchimento
- Uniformiza a absorção
- Excelente aderência
- Melhora o rendimento da tinta
- Fácil aplicação

FUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA

Produto de alta penetração que reforça superfícies porosas, melhora a coesão do substrato e proporciona excelente aderência para os sistemas de pintura.

Indicado para reboco novo, concreto, pinturas descascadas ou calcinadas, paredes caiadas, gesso e fibrocimento.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 máximo 10% com água potável	 Galão 3,6L - 45 m² * Balde 18L - 200 m² *	 Recomendadas 1	 Ao toque 1 hora  Entre demãos 2 horas  Secagem final 4 horas

- Alta penetração
- Reforça superfícies
- Uniformiza a absorção
- Excelente aderência
- Fácil aplicação

MASSA CORRIDA PVA

Desenvolvida para nivelar e corrigir superfícies internas, a Massa Corrida PVA proporciona excelente poder de enchimento, fácil lixamento e acabamento liso e uniforme. Certificada pelo INMETRO, alia qualidade comprovada, praticidade na aplicação e ótimo desempenho para preparar paredes antes da pintura.

Indicada para reboco, gesso, fibrocimento, concreto aparente e paredes previamente pintadas com tinta látex.

- ✓ **Certificada pelo INMETRO**
- ✓ **Alto poder de enchimento**
- ✓ **Fácil lixamento**
- ✓ **Fácil aplicação**
- ✓ **Acabamento liso**
- ✓ **Uso interno**



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Espátula de aço Desempenadeira	 até 5% com água potável	 Lata 1,5kg - 1,7 m² * Galão 6kg - 5,7 m² * Balde 25kg - 45 m² *	 Recomendadas 1 a 2	 Ao toque 1 hora	 Entre demãos 4 horas	 Secagem final 24 horas

* É indicado uma demão de selador acrílico sobre a massa aplicada para evitar manchamentos na pintura.

MASSA ACRÍLICA

Massa de alta resistência para nivelar e corrigir superfícies internas e externas, proporcionando acabamento liso, excelente aderência e ótimo lixamento.

Indicada para reboco, gesso, fibrocimento, concreto aparente e paredes previamente pintadas com tinta látex.

- **Alto poder de enchimento**
- **Excelente lixamento**
- **Alta resistência**
- **Fácil aplicação**
- **Acabamento liso**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Espátula de aço Desempenadeira	 até 5% com água potável	 Lata 1,5kg - 1,6 m² * Galão 6kg - 7 m² * Balde 25kg - 45 m² *	 Recomendadas 1 a 2	 Ao toque 1 hora	 Entre demãos 4 horas	 Secagem final 24 horas

* É indicado uma demão de selador acrílico sobre a massa aplicada para evitar manchamentos na pintura.

TEXTURA ACRÍLICA LISA

Revestimento decorativo hidrorrepelente com excelente resistência à abrasão e alcalinidade, proporcionando textura e proteção para fachadas e ambientes internos.

Indicado para reboco, concreto aparente, blocos de concreto, fibrocimento e superfícies pintadas com PVA ou acrílico.

- **Acabamento decorativo**
- **Alta resistência**
- **Excelente aderência**
- **Fácil aplicação**
- **Alta durabilidade**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
- Rolo de espuma rígida - Rolo de borracha - Brocha - Escova ou - Desempenadeira	 até 5% com água potável	 Galão 6kg - 7 m² * Balde 25kg - 45 m² *	 Recomendadas 1	 Ao toque 4 horas	 Secagem final 24 horas	

* É indicado uma demão de selador acrílico sobre a massa aplicada para evitar manchamentos na pintura.

GRAFINEW G10 / G14

Revestimento decorativo hidrorrepelente com excelente resistência à abrasão e alcalinidade, proporcionando textura e proteção para fachadas e ambientes internos.

Indicado para reboco, concreto aparente, blocos de concreto, fibrocimento e superfícies pintadas com PVA ou acrílico.

- Hidrorrepelente
- Alta resistência
- Excelente aderência
- Acabamento decorativo
- Alta durabilidade

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM
- Rolo de espuma rígida - Rolo de borracha - Brocha - Escova ou - Desempenadeira	 até 5% com água potável	 Galão 6kg - 5 m² * Balde 25kg - 20 m² *	 Recomendada 1	 Ao toque 1 hora  Entre demãos 6 horas  Secagem final 24 horas

* É indicado uma demão de selador acrílico sobre a massa aplicada para evitar manchamentos na pintura.

TEXTURATO

Revestimento texturizado desenvolvido para cobrir imperfeições e proporcionar acabamento decorativo com elevada resistência ao intemperismo e à alcalinidade.

Indicado para reboco, blocos de concreto, concreto aparente, fibrocimento e superfícies pintadas com PVA ou acrílico.

- Cobre imperfeições
- Hidrorrepelente
- Alta resistência
- Excelente aderência
- Acabamento decorativo

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM
 Espátula de aço  Desempenadeira	 5% com água potável	 Galão 6kg - 4,5 m² * Balde 25kg - 35 m² *	 Recomendada 1	 Ao toque 1 hora  Entre demãos 6 horas  Secagem final 24 horas

* É indicado uma demão de selador acrílico sobre a massa aplicada para evitar manchamentos na pintura.

TEXTURA PROJETADA

Revestimento texturizado desenvolvido para cobrir imperfeições e proporcionar acabamento decorativo com elevada resistência ao intemperismo e à alcalinidade.

Indicado para reboco, blocos de concreto, concreto aparente, fibrocimento e superfícies pintadas com PVA ou acrílico.

- Cobre imperfeições
- Hidrorrepelente
- Alta resistência
- Excelente aderência
- Acabamento decorativo

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM
 Espátula de aço  Desempenadeira	 5% com água potável	 Galão 6kg - 4,5 m² * Balde 25kg - 35 m² *	 Recomendada 1	 Ao toque 1 hora  Entre demãos 6 horas  Secagem final 24 horas

* É indicado uma demão de selador acrílico sobre a massa aplicada para evitar manchamentos na pintura.

VEDANNEW SELANTE

Selante flexível desenvolvido para vedar trincas, juntas e fissuras, formando uma barreira impermeável contra infiltrações.

Indicado para vedação de paredes, fachadas, lajes e pisos sujeitos à infiltração.

- Impermeabilizante
- Alta elasticidade
- Excelente vedação
- Acompanha microfissuras
- Fácil aplicação

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 10% a 20% com água potável	 Lata 900mL - 7 m² * Galão 3,6L - 45 m² * Balde 18L - 200 m² *	 Recomendadas 1 a 2	 Ao toque 1 hora	 Entre demãos 2 horas	 Secagem final 4 horas

MASSA CORRIDA PVA FACILITA+

Desenvolvida para nivelar e corrigir superfícies internas, a Facilita+ Massa Corrida PVA oferece alto poder de enchimento, fácil lixamento e excelente aplicação. Sua formulação proporciona acabamento liso e uniforme, preparando a parede para uma pintura de alta qualidade.

Indicada para nivelar e corrigir superfícies internas de reboco, gesso, fibrocimento, concreto aparente e paredes previamente pintadas com tinta látex.

- ✓ Alto rendimento
- ✓ Fácil aplicação
- ✓ Alto poder de enchimento
- ✓ Fácil lixamento
- ✓ Acabamento liso
- ✓ Uso interno



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Espátula de aço  Desempenadeira	 até 5% com água potável	 Lata 1,5kg - 1,8 m² * Galão 6kg - 7,2 m² * Balde 25kg - 45 m² *	 Recomendadas 1 a 2	 Ao toque 1 hora	 Entre demãos 4 horas	 Secagem final 24 horas

* É indicado uma demão de selador acrílico sobre a massa aplicada para evitar manchamentos na pintura.

SINTEMAX

Proteção, acabamento e durabilidade para madeiras e metais.

A linha SINTEMAX reúne produtos desenvolvidos para proteger, preparar e embelezar superfícies de madeira e metal. Com excelente cobertura, alta resistência e acabamento de qualidade, oferece soluções para pintura, renovação e proteção em ambientes internos e externos.



Embalagens: 225mL | 900mL | 3,6L

ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM

Esmalte sintético de alta qualidade desenvolvido para proteger e valorizar superfícies de madeira e metal. Sua fórmula proporciona excelente cobertura, acabamento uniforme e elevada resistência, além de facilitar a limpeza devido à menor aderência da sujeira sobre a película da tinta.

Indicado para superfícies internas e externas de madeira e metal, proporcionando proteção, durabilidade e acabamento de qualidade.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM
 Rolo de espuma Pincel de cerdas macias Pistola	 10% com Aguarrás (20% a 30% para aplicação com pistola)	 Lata 225mL - 1,2 m² * Lata 900mL - 5 m² * Galão 3,6L - 18 m² *	 Recomendadas 2 a 3	 Ao toque 8 horas Entre demãos 12 horas Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição.

ESMALTE ASSOALHO PREMIUM

Esmalte sintético brilhante especialmente desenvolvido para assoalhos e escadas de madeira. Possui excelente cobertura, fácil aplicação e alta resistência ao atrito, garantindo maior proteção e durabilidade em superfícies submetidas ao uso constante.

Indicado para pintura de assoalhos e escadas de madeira em ambientes internos e externos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM
 Rolo de espuma Pincel de cerdas macias Pistola	 10% com Aguarrás (20% a 30% para aplicação com pistola)	 Lata 900mL - 6 m² * Galão 3,6L - 20 m² *	 Recomendadas 2	 Ao toque 8 horas Entre demãos 12 horas Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição.

FUNDO ZARCÃO

FOSCO

Fundo anticorrosivo desenvolvido para proteger superfícies ferrosas contra a corrosão. Apresenta excelente aderência, fácil lixamento e forma uma base resistente para receber o acabamento, aumentando a durabilidade do sistema de pintura.

Indicado para preparação de superfícies metálicas ferrosas antes da aplicação de acabamento, protegendo contra corrosão.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 10% com Aguarrás	 Lata 900mL - 8 m² * Galão 3,6L - 18 m² *	 Recomendadas 1 a 2	 Ao toque 4 horas  Entre demãos 12 horas  Secagem final 24 horas		

*Variável conforme substrato e diluição.



SINTEPLUS

SINTÉTICO STANDARD

Proteção e acabamento para madeiras e metais com excelente custo-benefício.

O SINTEPLUS Sintético Standard é um esmalte sintético desenvolvido para proteger e valorizar superfícies de madeira e metal. Sua fórmula proporciona boa cobertura, fácil aplicação e excelente resistência, além de formar uma película com menor aderência da sujeira, facilitando a limpeza e aumentando a durabilidade do acabamento.



Embalagens: 900mL | 3,6L

Indicado para superfícies internas e externas de madeira e metal, como portões, grades, corrimãos, portas, janelas, estruturas metálicas proporcionando proteção e acabamento duradouro.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 10% com Aguarrás (20% a 30% para aplicação com pistola)	 Lata 900mL - 6 m² * Galão 3,6L - 20 m² *	 Recomendadas 2 a 3	 Ao toque 8 horas	 Entre demãos 12 horas	 Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição.

SINTECOLOR

Preparação, proteção e acabamento para madeiras e metais.

A linha SINTECOLOR reúne produtos desenvolvidos para preparar, proteger e valorizar superfícies de madeira e metal. Com excelente cobertura, fácil aplicação e alta resistência, proporciona maior durabilidade e acabamento uniforme para aplicações em ambientes internos e externos.



Embalagens: 900mL | 3,6L

SINTECOLOR ÓLEO

O SINTECOLOR ÓLEO é um esmalte sintético indicado para acabamentos em superfícies de madeira e metal. Proporciona excelente cobertura, acabamento brilhante, alta resistência ao intemperismo e menor aderência da sujeira, facilitando a limpeza e aumentando a durabilidade da pintura.

Indicado para acabamentos internos e externos em portas, portões, venezianas, grades, tubulações, esquadrias, móveis e demais superfícies de madeira e metal.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM
 Rolo de espuma  Tricha  Pistola	 10% com Aguarrrás (20% para aplicação com pistola)	 Lata 900mL - 5 m² * Galão 3,6L - 18 m² *	 Recomendadas 2 a 3	 Ao toque 4 horas  Entre demãos 12 horas  Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição.

FUNDO ÓLEO BRANCO FOSCO

O Fundo Óleo Branco Fosco foi desenvolvido para selar e uniformizar superfícies de madeira, proporcionando excelente aderência e formando uma base ideal para receber a tinta de acabamento, aumentando sua durabilidade.

Indicado para selar e preparar superfícies de madeira em ambientes internos e externos antes da aplicação do acabamento.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM
 Rolo de espuma  Tricha  Pistola	 10% com Aguarrrás (20% para aplicação com pistola)	 Lata 900mL - 10 m² * Galão 3,6L - 30 m² *	 Recomendadas 1 a 2	 Ao toque 4 horas  Entre demãos 12 horas  Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição.

FUNDO NIVELADOR SINTÉTICO BRANCO FOSCO

Desenvolvido para preparar superfícies de madeira antes da pintura, o Fundo Nivelador Sintético reduz a absorção dos poros, uniformiza a superfície e melhora o rendimento da tinta de acabamento, proporcionando um resultado mais uniforme e durável.

Indicado como primeira demão em superfícies de madeira novas, internas e externas, preparando a base para receber o acabamento.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM
 Rolo de espuma  Tricha  Pistola	 10% com Aguarrrás (20% para aplicação com pistola)	 Lata 900mL - 8 m² * Galão 3,6L - 30 m² *	 Recomendadas 2 a 3	 Ao toque 4 horas  Entre demãos 12 horas  Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição.

ESMALTE BASE ÁGUA

Acabamento premium com secagem rápida e baixo odor.

O Esmalte Base Água New Tintas foi desenvolvido para proporcionar acabamento liso, excelente cobertura e alta resistência em superfícies de madeira, metais alumínio e galvanizados previamente preparados. Sua fórmula de baixo odor seca rapidamente, não amarela com o tempo e oferece excelente retenção de brilho e cor, sendo ideal para ambientes internos e externos

Embalagens: 900mL | 3,6L

Combina praticidade na aplicação com alta durabilidade, garantindo proteção e beleza por muito mais tempo.

- Baixo odor
- Secagem rápida
- Não amarela
- Excelente cobertura
- Alto rendimento
- Excelente nivelamento
- Fácil aplicação
- Alta durabilidade
- Acabamento brilhante, acetinado ou fosco (conforme a linha)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 10% com água potável	 Lata 900mL - 8 m² * Galão 3,6L - 24 m² *	 Recomendadas 2 a 3	 Ao toque 1 hora	 Entre demãos 3 a 4 horas	 Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição.

ESMALTE DIRETO NA FERRUGEM

Proteção inteligente contra a corrosão. Mais resistência, menos trabalho

O Esmalte Direto na Ferrugem New Tintas foi desenvolvido para proteger e renovar superfícies metálicas com praticidade e alta resistência. Sua tecnologia permite aplicação diretamente sobre pontos de ferrugem firmemente aderidos, dispensando fundo anticorrosivo na maioria das situações, formando uma película resistente contra corrosão, umidade e ação do tempo.

Embalagens:
225mL | 900mL | 3,6L

Ideal para portões, grades, estruturas metálicas, máquinas, esquadrias e demais superfícies de ferro expostas em ambientes externos e internos.

- Excelente cobertura
- Fácil aplicação
- Ótimo acabamento
- Excelente aderência
- Alta proteção corrosiva
- Alta resistência às intempéries
- Aplicação direta sobre ferrugem aderida
- Dispensa fundo em grande parte das aplicações

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 10% com Aguarrás	 Lata 900mL - 6 m² * Galão 3,6L - 20m² *	 Recomendadas 2 a 3	 Ao toque 1 hora	 Entre demãos 3 a 4 horas	 Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição.

VERNIZ NEWTREX

Proteção, beleza e durabilidade para valorizar a madeira.

A linha NEWTREX reúne vernizes e stain desenvolvidos para proteger, decorar e preservar superfícies de madeira. Com excelente aderência, fácil aplicação e alta resistência às intempéries, proporciona acabamento duradouro, realçando a beleza natural da madeira em ambientes internos e externos.

Embalagens: 225mL | 900mL | 3,6L



VERNIZ NEWTREX (COLORIDO)

Verniz colorido desenvolvido para proteger e decorar madeiras, proporcionando excelente acabamento, ótimo brilho e alta resistência às intempéries. Disponível em diversas tonalidades para valorizar e renovar superfícies de madeira. Indicado para superfícies internas e externas de madeira, proporcionando proteção e acabamento decorativo.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 10% com Agarrás (20% a 30% para aplicação com pistola)	 Lata 225mL - 2 m² Lata 900mL - 6 m² Galão 3,6L - 20 m²	 Recomendadas 2 a 3	 Ao toque 1 hora	 Entre demãos 3 a 4 horas	 Secagem final 24 horas

- Excelente acabamento
- Alto brilho
- Alta resistência
- Fácil aplicação
- Excelente aderência
- Diversas tonalidades

VERNIZ TRANSPARENTE

Verniz brilhante incolor desenvolvido para proteger e valorizar superfícies de madeira. Forma uma película resistente, proporcionando excelente acabamento, boa aderência e proteção contra a ação do tempo, preservando o aspecto natural da madeira.

Indicado para casas de madeira, portas, janelas, móveis, esquadrias e madeiras decorativas em ambientes internos e externos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 10% com Agarrás (20% a 30% para aplicação com pistola)	 Lata 225mL - 2 m² Lata 900mL - 6 m² Galão 3,6L - 20 m²	 Recomendadas 2 a 3	 Ao toque 1 hora	 Entre demãos 3 a 4 horas	 Secagem final 24 horas

- Alto brilho
- Excelente aderência
- Fácil aplicação
- Alta resistência às intempéries
- Realça os veios da madeira
- Excelente acabamento

VERNIZ COPAL

Verniz de acabamento brilhante desenvolvido para proteger superfícies de madeira, formando uma película resistente que valoriza os veios naturais e aumenta a durabilidade da madeira em ambientes internos e externos.

Indicado para portas, janelas, móveis, esquadrias, forros e demais superfícies de madeira internas e externas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 10% com Agarrás (20% a 30% para aplicação com pistola)	 Lata 225mL - 2 m² Lata 900mL - 6 m² Galão 3,6L - 20 m²	 Recomendadas 2 a 3	 Ao toque 1 hora	 Entre demãos 3 a 4 horas	 Secagem final 24 horas

- Alto brilho
- Excelente aderência
- Boa cobertura
- Fácil aplicação
- Alta durabilidade
- Realça a madeira

VERNIZ MARÍTIMO

Especialmente desenvolvido para madeiras expostas às ações do tempo, o Verniz Marítimo oferece excelente aderência, ótimo alastramento e elevada resistência às intempéries. Seu acabamento brilhante realça os veios naturais da madeira e proporciona proteção duradoura.

Indicado para casas de madeira, portas, janelas, móveis e demais madeiras decorativas internas e externas.

- Alta resistência às intempéries
- Excelente aderência
- Ótimo alastramento
- Secagem rápida
- Realça os veios naturais
- Acabamento brilhante

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 10% com Aguarrrás	 Lata 900mL - 6 m² Galão 3,6L - 20 m²	 Recomendadas 2 a 3	 Ao toque 1 hora	 Entre demãos 4 horas	 Secagem final 24 horas

VERNIZ NEWTREX STAIN

Proteção, beleza e durabilidade para valorizar a madeira.



Embalagens: 900mL | 3,6L

VERNIZ NEWTREX STAIN

O NEWTREX STAIN foi desenvolvido para proteger e renovar madeiras expostas às intempéries. Sua fórmula penetra nas fibras da madeira sem formar película rígida, acompanhando seus movimentos naturais e reduzindo o risco de trincas e descascamentos. Com filtro solar, ação fungicida e hidrorrepelência, protege contra sol, chuva e umidade, preservando a beleza natural da madeira por muito mais tempo.

Indicado para acabamento e proteção de portas, batentes, beirais, janelas, esquadrias, pergolados, decks, cercas e demais madeiras decorativas expostas em ambientes externos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 10% com Aguarrrás (20% a 30% para aplicação com pistola)	 Lata 900mL - 6,5 m² Galão 3,6L - 22 m²	 Recomendadas 2 a 3	 Ao toque 1 hora	 Entre demãos 3 a 4 horas	 Secagem final 24 horas

- Filtro solar UV
- Hidrorrepelente
- Ação fungicida
- Não descasca
- Acompanha os movimentos da madeira
- Alta durabilidade

SUPRAMAX

Soluções especiais para aplicações técnicas e de alto desempenho.

A linha SUPRAMAX reúne produtos desenvolvidos para aplicações específicas que exigem elevada resistência, proteção e desempenho. São soluções profissionais para piscinas, demarcação viária, altas temperaturas, preparação de superfícies e proteção contra pichações, oferecendo tecnologia e durabilidade para diferentes desafios.



FUNDO PREPARADOR BASE SOLVENTE

Produto desenvolvido para aumentar a coesão de superfícies porosas e melhorar a aderência dos acabamentos. Penetra profundamente no substrato, reduzindo a absorção e aumentando a durabilidade da pintura. Indicado para reboco novo ou fraco, tijolos aparentes, concreto, gesso, calçamento, fibrocimento e telhas cerâmicas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 Até 50% com Thinner 105	 Galão 3,6L - 55 m² Balde 18L - 240 m²	 Recomendadas 1 a 2	 Ao toque 1 hora  Entre demãos 4 horas  Secagem final 24 horas

- Alta penetração
- Reforça superfícies porosas
- Melhora a aderência
- Reduz a absorção
- Aumenta a durabilidade
- Pode permanecer aparente

EPOXI SOLVENTE

Esmalte epóxi bicomponente de alta performance, desenvolvido para aplicações que exigem elevada resistência, durabilidade e proteção. Possui excelente aderência, alta dureza superficial e resistência à umidade, abrasão e produtos químicos, proporcionando acabamento uniforme e facilidade de limpeza.

Indicado para pinturas de superfícies internas e externas como concreto, reboco, pisos, azulejos, metais e madeiras não resinosas previamente preparadas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 10% com Aguarrás (20% a 30% para aplicação com pistola)	 Lata 900mL - 5 m² Galão 3,6L - 20 m²	 Recomendadas 2 a 3	 Ao toque 2 horas  Entre demãos 16 a 48 horas  Secagem final 7 dias

- Alta resistência
- Excelente aderência
- Fácil limpeza
- Alta dureza
- Acabamento premium
- Proteção prolongada

VERNIZ ANTIPICHAÇÃO

Revestimento transparente desenvolvido para dificultar a aderência de pichações e sujeiras, facilitando sua remoção sem alterar a aparência da superfície. Apresenta elevada resistência química e às intempéries, sendo compatível com diversos tipos de revestimentos.

Indicado para muros, fachadas, escolas, hospitais, prédios públicos, concreto aparente, pedras decorativas, tintas acrílicas, esmaltes sintéticos e superfícies metálicas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 Produto pronto (até 10% na primeira demão)	 Galão 3,6L - 60 m²	 Recomendadas 2 a 3	 Ao toque 1 hora  Entre demãos 4 horas  Secagem final 7 dias

- Antipichação
- Alta resistência química
- Transparente
- Não altera a tonalidade
- Fácil limpeza
- Resistente às intempéries

ALTA TEMPERATURA 600°C

Tinta formulada com resina à base de silicone para proteger peças metálicas submetidas a temperaturas de até 600°C. Proporciona excelente aderência, secagem rápida e elevada resistência térmica após a cura por aquecimento. Indicada para aplicações industriais e domésticas.

Indicada para churrasqueiras, lareiras, chaminés metálicas, caldeiras, escapamentos, coifas e equipamentos metálicos sujeitos a altas temperaturas.

- Resiste até 600°C
- Secagem rápida
- Excelente aderência
- Alta resistência térmica
- Pronto para uso
- Acabamento fosco

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 Produto pronto (até 10% com Thinner 105 ou 115)	 Lata 900mL - 7m² Galão 3,6L - 32 m² Balde 18L - 120 m²	 Recomendadas 2 a 3	 Ao toque 1 hora	 Entre demãos 30 min	 Secagem final 24 horas

DEMARCAÇÃO VIÁRIA

Tinta desenvolvida para sinalização horizontal de vias, estacionamentos e áreas industriais. Possui secagem rápida, excelente aderência e alta resistência à abrasão, proporcionando marcações duráveis mesmo em locais de tráfego intenso.

Indicada para demarcação de ruas, avenidas, estacionamentos, pátios industriais, pisos cimentados e áreas de circulação.

- Alta resistência à abrasão
- Secagem rápida
- Excelente aderência
- Alta durabilidade
- Alta resistência do tráfego
- Excelente cobertura

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 Produto pronto (até 10% com Thinner 105; até 20% para pistola)	 Galão 3,6L - 40 m² Balde 18L - 160 m²	 Recomendadas 1 a 2	 Ao toque 30 a 40 min	 Entre demãos 1 hora	 Secagem final 24 horas

KIT PISCINAS

Revestimento poliuretano bicomponente de alto desempenho, desenvolvido especialmente para piscinas de alvenaria. Proporciona excelente aderência diretamente sobre o reboco, alta resistência química e acabamento brilhante, garantindo proteção e durabilidade mesmo em contato permanente com a água.

Indicado para pintura e repintura de piscinas de alvenaria devidamente preparadas.

- Sistema bicomponente (tinta + catalisador)
- Aplicação direto no reboco
- Alta resistência química
- Excelente aderência
- Acabamento brilhante
- Alta durabilidade

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 10% com Thinner PU 473 (20% para pistola)	 Galão 3,6L - 40 m²	 Recomendadas 2 a 3	 Ao toque 2 horas	 Entre demãos 6 horas	 Liberação para enchimento mínimo 7 dias

CLASSE A INDUSTRIAL

Esmaltes Sintéticos de Alta Performance

Linha de esmaltes sintéticos industriais desenvolvida para proteção, acabamento e durabilidade em superfícies metálicas e de madeira. Oferece excelente aderência, secagem rápida e resistência superior às intempéries, garantindo desempenho profissional em aplicações industriais, agrícolas e estruturais.



Embalagens: 900mL | 3,6L | 18L

SINTÉTICO INDUSTRIAL

Esmalte sintético de alta performance com excelente aderência, brilho e resistência. Indicado para aplicações industriais que exigem proteção e acabamento superior em superfícies metálicas e de madeira.

Indicado para estruturas metálicas, máquinas, implementos agrícolas, equipamentos industriais, serralheria e superfícies de madeira em ambientes internos e externos.



EXCELENTE COBERTURA



FÁCIL APLICAÇÃO



ACABAMENTO BRILHANTE



EXCELENTE ADERÊNCIA



RESISTENTE A INTEMPÉRIES



SECAGEM RÁPIDA



UNIFORMIZA A SUPERFÍCIE



FÁCIL LIMPEZA



ALTA RESISTÊNCIA



EXCELENTE CUSTO-BENEFÍCIO

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 10% a 20% com Thinner 105	 Lata 900mL - 9 m² * Galão 3,6L - 45 m² * Balde 18L - 120 m² *	 Recomendadas 1 a 2	 Ao toque 30 min a 1 hora	 Entre demãos 12 horas	 Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição.

FUNDO GALVANEW

FOSCO

Fundo anticorrosivo de alta aderência especialmente desenvolvido para superfícies galvanizadas, garantindo excelente base para pintura de acabamento.

Indicado para superfícies galvanizadas novas ou com início de oxidação, internas e externas.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 10% com Thinner 105	 Lata 900mL - 9 m² * Galão 3,6L - 45 m² * Balde 18L - 120 m² *	 Recomendadas 1 a 2	 Ao toque 30 min	 Entre demãos 2 horas	 Secagem final 12 horas

*Variável conforme substrato e diluição.

FUNDO ACABAMENTO

ACETINADO

Fundo com proteção reforçada e acabamento acetinado, indicado para maior durabilidade da pintura em metais ferrosos.

Indicado para metais ferrosos em geral.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 10% a 20% com Thinner 105	 Lata 900mL - 9 m² * Galão 3,6L - 45 m² * Balde 18L - 120 m² *	 Recomendadas 1 a 2	 Ao toque 30 min	 Entre demãos 4 horas	 Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição.

FUNDO SERRALHEIRO

FOSCO

Fundo de excelente custo-benefício, desenvolvido para proteção rápida e eficiente de estruturas metálicas.

Indicado para serralheria, oficinas, funilarias, estruturas metálicas e uso residencial.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 até 10% (pincel/rolo) e 20% (pistola) com Thinner 105	 Lata 900mL - 9 m² * Galão 3,6L - 45 m² * Balde 18L - 120 m² *	 Recomendadas 1 a 2	 Ao toque 1 hora	 Entre demãos 12 horas	 Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição.

IMPERMEABILIZANTES

Proteção completa contra umidade, infiltrações e intempéries.

A linha de Impermeabilizantes New Tintas reúne soluções desenvolvidas para vedação, proteção e recuperação de diferentes tipos de superfícies. Com produtos específicos para lajes, telhados, paredes, muros, pisos e áreas sujeitas à umidade, oferece elevada elasticidade, excelente aderência e alta durabilidade para obras novas e manutenções.



VEDANEW MANTA LÍQUIDA MANTA LÍQUIDA ELASTOMÉRICA

Impermeabilizante elastomérico de alto desempenho que forma uma película contínua, flexível e resistente aos raios UV, maresia e intempéries. Além da impermeabilização, proporciona redução térmica e acústica, acompanhando a dilatação natural da estrutura.

Indicado para lajes, telhados, concreto, fibrocimento, alumínio, galvanizado, zinco, paredes externas e superfícies com aderência direta.

- Reforçado com borracha reciclada
- Impermeabilizante elastomérico
- Antiderrapante
- Alta elasticidade
- Acompanha movimentações estruturais
- Resistente ao desgaste
- Produto sustentável

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 10% com água potável	 Balde 16kg - 25 m²	 Recomendadas 2 a 4	 Ao toque 2 horas  Entre demãos 4 horas  Secagem final 4 dias

NEW GOMA IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO COM BORRACHA RECICLADA

O NEW GOMA é um impermeabilizante elastomérico de alta flexibilidade, reforçado com borracha reciclada, que forma uma membrana contínua, impermeável e antiderrapante. Sua tecnologia acompanha as movimentações estruturais da superfície, oferecendo elevada resistência ao desgaste, excelente elasticidade e longa durabilidade, contribuindo ainda para a sustentabilidade por utilizar material reciclado em sua composição.

Indicado para lajes, terraços, sacadas, coberturas, telhados e superfícies horizontais de concreto com tráfego leve a moderado de pedestres, além de estruturas verticais que necessitam de impermeabilização flexível.

- Reforçado com borracha reciclada
- Impermeabilizante elastomérico
- Antiderrapante
- Alta elasticidade
- Acompanha movimentações estruturais
- Resistente ao desgaste
- Produto sustentável

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias	 diluição de 4 partes de água para 1 parte de produto	 Galão 3,6L - 1,5 a 2,0 m² Balde 18L - 9 a 12 m²	 Recomendadas 2 a 3	 Ao toque 30 min  Entre demãos 3 horas  Cura total 4 dias

HIDROASFALTO

IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO

Impermeabilizante à base asfáltica desenvolvido para proteção contra umidade ascendente e infiltrações em estruturas de concreto e alvenaria. Forma uma barreira impermeável de alta aderência, protegendo fundações e superfícies sujeitas ao contato constante com a umidade.

Indicado para fundações, baldrame, muros de arrimo, alicerces, vigas de fundação, floreiras, áreas enterradas e demais superfícies de concreto e alvenaria sujeitas à umidade.

- Alta impermeabilização
- Excelente aderência
- Proteção contra umidade
- Fácil aplicação
- Alta durabilidade
- Ideal para fundações

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma  Pincel ou brocha	 10% com água potável	 Galão 3,6L - 30 m² Balde 18L - 80 m²	 Recomendadas 2 a 4	 Ao toque 30 min	 Entre demãos conforme secagem ao toque	 Secagem final 24 horas

PRIMER

PREPARADOR DE SUPERFÍCIE

Primer acrílico desenvolvido para preparar superfícies porosas antes da impermeabilização, uniformizando a absorção e aumentando a aderência das membranas e revestimentos impermeabilizantes.

Indicado para concreto, alvenaria, fibrocimento, reboco e lajes antes da aplicação dos impermeabilizantes.

- Uniformiza a absorção
- Melhora a aderência
- Pronto para uso
- Excelente penetração

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias	 Produto pronto	 Galão 3,6L - 30 m² Balde 18L - 80 m²	 Recomendadas 1	 Ao toque 30 min	 Entre demãos -	 Secagem final 4 horas

PREN

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

Primer acrílico desenvolvido para preparar superfícies porosas antes da impermeabilização, uniformizando a absorção e aumentando a aderência das membranas e revestimentos impermeabilizantes.

Indicado para concreto, alvenaria, fibrocimento, reboco e lajes antes da aplicação dos impermeabilizantes.

- Uniformiza a absorção
- Melhora a aderência
- Pronto para uso
- Excelente penetração

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias	 10% a 30% com água potável	 Galão 3,6L - 30 m² Balde 18L - 80 m²	 Recomendadas 1	 Ao toque 30 min	 Entre demãos -	 Secagem final 4 horas

CONSTRUÇÃO

Soluções para preparo, limpeza, impermeabilização e reparo na construção civil.

A linha Construção New Tintas reúne produtos desenvolvidos para facilitar a execução da obra, proporcionando maior desempenho, proteção e praticidade em diversas etapas da construção e manutenção.



CIMERIT

Embalagens: 1L | 5L

Substituto do cal desenvolvido para proporcionar maior trabalhabilidade às argamassas de assentamento e reboco. Melhora a aderência, reduz fissuras e proporciona melhor acabamento.

Onde aplicar: argamassas de assentamento de tijolos, blocos, pedras e rebocos.

Dosagem: 200 mL para cada saco de cimento (50 kg).



VEDAMASSA

Embalagens: 1L | 5L

Aditivo impermeabilizante para argamassas cimentícias que reduz a absorção de água, protegendo estruturas contra infiltrações e umidade permanente.

Onde aplicar: baldrame, alvenarias, caixas d'água, reservatórios, piscinas e estruturas enterradas.

Dosagem: 2 litros para cada saco de cimento (50 kg)



LIMPA+

Embalagens: 1L | 5L

Limpador ácido de uso profissional desenvolvido para remover resíduos de cimento, argamassa e sujeiras de obra em pisos e superfícies minerais.

Onde aplicar: calçadas, pisos, revestimentos, concreto, pedras e superfícies com resíduos de obra.

Dosagem: pode ser utilizado puro ou diluído em até 5 partes de água, conforme o nível de sujeira.



CLORO

Embalagens: 1L | 5L

Produto para limpeza e desinfecção de superfícies contaminadas por mofo, fungos, bolores, bactérias e leveduras.

Onde aplicar: paredes, telhados, piscinas, calçadas, pisos, rejuntas e demais superfícies laváveis.

Dosagem: pode ser utilizado puro ou diluído em até 5 partes de água, conforme o nível de contaminação.



MASSA NEW FLEX

EXTRA LEVE

Embalagens: 90g | 340g

Massa pronta para reparos rápidos em rachaduras, furos e imperfeições. Possui secagem rápida, não retrai e pode ser lixada, furada e pintada após a cura.

Onde aplicar: alvenaria, reboco, gesso e madeira, em ambientes internos e externos.

Aplicação: produto pronto para uso.



CONVERTEDOR DE FERRUGEM

Embalagens: 200mL | 500mL | 1L

Converte quimicamente a ferrugem em uma base protetora para pintura, eliminando a necessidade de outros fundos antes do acabamento com tintas à base de solvente.

Onde aplicar: superfícies metálicas com pontos de ferrugem.

Aplicação: produto pronto para uso.

ANNIILL

Linha completa de diluentes e solventes desenvolvida para máxima performance em sistemas industriais, automotivos e serigráficos.

Produtos com alto poder de diluição, limpeza e ajuste de viscosidade, garantindo melhor acabamento, rendimento e compatibilidade com diferentes sistemas de pintura.

Embalagens:

450mL | 900mL | 5L | 18L | 200L



SOLVENTES

Produtos para limpeza, desengraxe e preparação de superfícies, garantindo eficiência sem comprometer o substrato ou o acabamento.

SOLVENTE 166 DESENGRAXANTE

Indicado para limpeza de superfícies metálicas e remoção de graxas e óleos, sem agredir a pintura.

SOLVENTE 167 BENZINA

Utilizado na remoção de graxas e sujeiras leves, sem odor residual e sem interferir no acabamento.

SOLVENTE 168 QUEROSENE

Indicado para limpeza industrial pesada e desengorduramento de peças e superfícies.

SERIGRAFIA

Diluentes e auxiliares técnicos para processos de impressão serigráfica, com controle de secagem, limpeza de telas e alta compatibilidade com substratos plásticos e vinílicos.

SOLVENTE 219 LIMPA TELAS

Produto para limpeza de telas serigráficas e diluição de tintas vinílicas em impressão técnica.

SOLVENTE 220 VINÍLICO PLUS

Diluyente para serigrafia com alta performance em tintas vinílicas. Indicado para PVC, vinil e plásticos técnicos.

SOLVENTE 222 RETARDADOR VINÍLICO

Indicado para retardar a secagem de tintas vinílicas em processos de serigrafia, aumentando o tempo de trabalho.

THINNERS

Diluentes de alta performance para ajuste de viscosidade, nivelamento e limpeza em sistemas de pintura industrial e automotiva.

THINNER 105 USO GERAL

Diluyente indicado para primers, esmaltes sintéticos industriais e limpeza de equipamentos de pintura. Uso geral em aplicações industriais e automotivas.

THINNER 118 NITRO EXTRA

Indicado para vernizes e seladores nitrocelulose, esmaltes sintéticos e lacas. Possui ação retardadora de secagem, ideal para ambientes com umidade.

THINNER 137 NITRO SUPER

Diluyente para sistemas nitrocelulose com alta resistência ao branqueamento. Indicado para ambientes úmidos, com excelente acabamento e brilho.

THINNER 445 EPÓXI

Indicado para diluição de tintas epóxi, especialmente em pisos industriais, azulejos e revestimentos técnicos.

THINNER 473 PU / POLIÉSTER

Indicado para diluição de tintas epóxi, especialmente em pisos industriais, azulejos e revestimentos técnicos.

DILUENTES

Linha versátil para diluição de tintas e vernizes, proporcionando melhor fluidez, aplicação e acabamento uniforme.

DILUENTE 165 ANNILLRÁS

Diluyente indicado para primers, esmaltes sintéticos industriais e limpeza de equipamentos de pintura. Uso geral em aplicações industriais e automotivas.

SUPER KILL

Proteção profunda e eficaz contra cupins e insetos em estruturas de madeira.

Produto desenvolvido para tratamento e proteção de madeiras infestadas ou preventivo contra cupins e traças, com alto poder de penetração e efeito residual prolongado, garantindo proteção da estrutura e maior durabilidade da madeira.



Embalagens: 900mL | 5L | 18L

SUPER KILL CUPINICIDA / TRATAMENTO DE MADEIRA

O SUPER KILL é um inseticida líquido para tratamento de madeira, indicado para eliminação e prevenção de cupins e traças. Possui ação de penetração profunda e proteção prolongada, sendo indicado para uso residencial, industrial e na construção civil.

Indicado para portas, janelas, forros, móveis, estruturas de telhado, vigas, batentes e qualquer peça de madeira infestada ou que necessite proteção preventiva.

- Elimina cupins e traças
- Alto poder de penetração
- Efeito residual prolongado
- Pronto para uso
- Uso preventivo e corretivo
- Aplicação fácil

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	REDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Imersão da madeira	 Produto pronto para uso	 Lata 900mL - 3 a 10 m² Galão 5L - 20 a 50 m² Balde 18L - 60 a 150 m²	 1 demão farta (ou reaplicação em áreas infestadas)	 Ao toque 1 hora  Entre demãos 4 horas  Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição.

TINTA SPRAY

Linha de tintas em aerossol desenvolvida para alta praticidade, excelente cobertura e secagem rápida. Indicada para uso profissional e doméstico, proporcionando acabamento uniforme em diferentes superfícies com aplicação fácil e eficiente.



Embalagens: 300mL

USO GERAL

Rendimento 1,5m² tubo

Tintas spray de alta performance para uso geral, com excelente cobertura, secagem rápida e aplicação prática em diversos tipos de superfícies internas e externas.



BRANCO
FOSCO



BRANCO
BRILHANTE



CINZA
MÉDIO



AMARELO



VERDE
CLARO



PRETO
FOSCO



PRETO
BRILHANTE



AZUL
ESCURO



VERMELHO

ALTA TEMPERATURA

Rendimento 1,5m² tubo

Spray técnico desenvolvido para superfícies expostas a altas temperaturas, com resistência térmica de até 600°C e alta durabilidade em ambientes extremos.



PRETO
FOSCO



ALUMÍNIO

LINHA METÁLICA / ESPECIAL

Rendimento 1,5m² tubo

Produtos com acabamento especial para efeitos decorativos e proteção, garantindo brilho, efeito metálico e excelente aderência em diferentes substratos.



ALUMÍNIO



ALUMÍNIO
RODAS



PRATA



CROMADA



DOURADO



GRAFITE

BHELZA

Soluções econômicas para pintura e acabamento com qualidade e rendimento.

A linha BHELZA foi desenvolvida para oferecer soluções acessíveis para pintura de paredes, texturas e acabamentos, mantendo boa cobertura, fácil aplicação e desempenho adequado para obras e reformas com excelente custo-benefício.



ACRÍLICA STANDARD

Indicada para áreas internas e externas, combina qualidade, economia e praticidade. Sua formulação oferece excelente cobertura, resistência às intempéries, ótimo alastramento, acabamento duradouro e baixo nível de respingos, proporcionando resultados confiáveis para diferentes superfícies.

Indicada para superfícies internas e externas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas em geral, além de superfícies internas de massa corrida e gesso.



BOA COBERTURA



BAIXO NÍVEL DE RESPINGOS



EXCELENTE ALASTRAMENTO



FÁCIL APLICAÇÃO



EXCELENTE ACABAMENTO



ÓTIMO CUSTO-BENEFÍCIO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
Rolo de espuma Pincel de cerdas macias Pistola	 10% com água potável	 Lata 900mL - 5 m² * Galão 3,6L - 20 m² * Balde 18L - 100 m² *	 Recomendadas 2 a 3	 Ao toque 1 hora	 Entre demãos 4 horas	 Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição.

ACRÍLICA ECONÔMICA

Desenvolvida para oferecer economia aliada a um bom acabamento, a ORIGEM Econômica Fosco proporciona fácil aplicação, secagem rápida e cobertura uniforme para ambientes internos. Sua formulação conta com ação antimoho, tornando-se uma excelente opção para manutenção e renovação de superfícies.

Indicada para superfícies internas de alvenaria, reboco, concreto, madeira e gesso, proporcionando acabamento uniforme e proteção para ambientes residenciais e comerciais.



EXCELENTE CUSTO-BENEFÍCIO



FÁCIL APLICAÇÃO



SECAGEM RÁPIDA



ACABAMENTO FOSCO



ANTIMOFO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
Rolo de espuma Pincel de cerdas macias Pistola	 10% com água potável	 Lata 900mL - 4 m² * Galão 3,6L - 20 m² * Balde 18L - 100 m² *	 Recomendadas 2 a 3	 Ao toque 1 hora	 Entre demãos 4 horas	 Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição.

ESMALTE STANDARD

Esmalte sintético desenvolvido para proteger e valorizar superfícies de madeira e metal. Sua fórmula proporciona boa cobertura, fácil aplicação e excelente resistência, além de formar uma película com menor aderência da sujeira, facilitando a limpeza e aumentando a durabilidade do acabamento.

Indicado para superfícies internas e externas de madeira e metal, como portões, grades, corrimãos, portas, janelas, estruturas metálicas proporcionando proteção e acabamento duradouro.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 10% com Aguarrás (20% a 30% para aplicação com pistola)	 Lata 900mL - 6 m² * Galão 3,6L - 20 m² *	 Recomendadas 2 a 3	 Ao toque 8 horas	 Entre demãos 12 horas	 Secagem final 24 horas

*Variável conforme substrato e diluição.



MASSA CORRIDA PVA

Desenvolvida para nivelar e corrigir superfícies internas, a Massa Corrida PVA proporciona excelente poder de enchimento, fácil lixamento e acabamento liso e uniforme.

Indicada para reboco, gesso, fibrocimento, concreto aparente e paredes previamente pintadas com tinta látex.

- Alto poder de enchimento
- Fácil lixamento
- Fácil aplicação
- Acabamento liso
- Uso interno

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Espátula de aço  Desempenadeira	 até 5% com água potável	 Lata 1,5kg - 1,7 m² * Galão 6kg - 5,7 m² * Balde 25kg - 45 m² *	 Recomendadas 1 a 2	 Ao toque 1 hora	 Entre demãos 4 horas	 Secagem final 24 horas

* É indicado uma demão de selador acrílico sobre a massa aplicada para evitar manchamentos na pintura.

MASSA ACRÍLICA

Massa de alta resistência para nivelar e corrigir superfícies internas e externas, proporcionando acabamento liso, excelente aderência e ótimo lixamento.

Indicada para reboco, gesso, fibrocimento, concreto aparente e paredes previamente pintadas com tinta látex.

- Alto poder de enchimento
- Excelente lixamento
- Alta resistência
- Fácil aplicação
- Acabamento liso

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM		
 Espátula de aço  Desempenadeira	 até 5% com água potável	 Lata 1,5kg - 1,6 m² * Galão 6kg - 7 m² * Balde 25kg - 45 m² *	 Recomendadas 1 a 2	 Ao toque 1 hora	 Entre demãos 4 horas	 Secagem final 24 horas

* É indicado uma demão de selador acrílico sobre a massa aplicada para evitar manchamentos na pintura.

GRAFIATO

Revestimento decorativo hidrorrepelente com excelente resistência à abrasão e alcalinidade, proporcionando textura e proteção para fachadas e ambientes internos.

Indicado para reboco, concreto aparente, blocos de concreto, fibrocimento e superfícies pintadas com PVA ou acrílico.

- Hidrorrepelente
- Alta resistência
- Excelente aderência
- Acabamento decorativo
- Alta durabilidade

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM
- Rolo de espuma rígida - Rolo de borracha - Brocha - Escova ou - Desempenadeira	 até 5% com água potável	 Galão 6kg - 5 m² * Balde 25kg - 20 m² *	 Recomendada 1	 Ao toque 1 hora  Entre demãos 6 horas  Secagem final 24 horas

* É indicado uma demão de selador acrílico sobre a massa aplicada para evitar manchamentos na pintura.

SELADOR ACRÍLICO

Desenvolvido para selar superfícies novas, reduzindo a absorção do substrato e proporcionando maior rendimento e uniformidade às tintas de acabamento.

Indicado para superfícies novas internas e externas de reboco, blocos de concreto, concreto, fibrocimento e massa fina.

- Alto poder de enchimento
- Uniformiza a absorção
- Excelente aderência
- Melhora o rendimento da tinta
- Fácil aplicação

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM
 Rolo de espuma  Pincel de cerdas macias  Pistola	 10% a 30% com água potável	 Lata 900mL - 5 m² Galão 3,6L - 20 m² Balde 18L - 100 m²	 Recomendadas 1 a 2	 Ao toque 1 hora  Entre demãos 4 horas  Secagem final 6 horas

TEXTURA ACRÍLICA LISA

Revestimento decorativo hidrorrepelente com excelente resistência à abrasão e alcalinidade, proporcionando textura e proteção para fachadas e ambientes internos.

Indicado para reboco, concreto aparente, blocos de concreto, fibrocimento e superfícies pintadas com PVA ou acrílico.

- Acabamento decorativo
- Alta resistência
- Excelente aderência
- Fácil aplicação
- Alta durabilidade

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO	DILUIÇÃO	RENDIMENTO ACABADO	DEMÃOS	SECAGEM
- Rolo de espuma rígida - Rolo de borracha - Brocha - Escova ou - Desempenadeira	 até 5% com água potável	 Galão 6kg - 7 m² * Balde 25kg - 45 m² *	 Recomendadas 1	 Ao toque 4 horas  Secagem final 24 horas

* É indicado uma demão de selador acrílico sobre a massa aplicada para evitar manchamentos na pintura.



Dicas para uma Pintura Perfeita

Para alcançar o potencial máximo dos nossos produtos e, com isso, ter a pintura perfeita, é importante seguir os três passos da pintura.

Entenda um pouco mais sobre esses passos:



PREPARAÇÃO Elimina os defeitos da superfície.

Na etapa de Preparação, você deve limpar a superfície, removendo sujeiras, óleos, ceras ou quaisquer contaminantes que possam interferir no acabamento final. Também reparar partes não uniformes, como trincos, rachaduras e outras imperfeições.



PRÉ-PINTURA Promove rendimento e aderência do acabamento final.

A Pré-Pintura tem a finalidade de selar a superfície, nivelando o grau de absorção e aumentando o rendimento do acabamento final. Além disso, também pode agregar as partículas soltas, isolar a superfície e promover a aderência da tinta.



PINTURA Protege e embeleza a superfície pintada.

A escolha do acabamento final é muito importante, pois nessa etapa são definidos os atributos funcionais da tinta, como durabilidade, elasticidade, facilidade de limpeza e também atributos estéticos, como cores e nível de brilho do acabamento.



Mais do que **cor**.
Confiança comprovada.



O **sistema tintométrico da New Tintas** foi desenvolvido para unir qualidade, precisão e ampla variedade de tonalidades, atendendo às principais exigências do mercado.

Com **mais de 4.000 opções de cores** e bases A, B e C, oferece versatilidade para diferentes linhas e acabamentos, garantindo soluções completas para cada projeto.

Compatível com máquinas manuais e automáticas, o **sistema New Color** proporciona agilidade, padronização tonal e alta fidelidade na reprodução das cores.



New Tintas

Indústria e Comércio Ltda.

CNPJ: 04.692.720/0001-16



Estrada Geral Ano Bom, 1800 - Colinas/RS

Químico Responsável: CRQ 05202789

atendimento@newtintas.ind.br

www.newtintas.ind.br



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

51 3760 1355