

# Boletim Técnico

## Thinner TH 4000

### Uso Geral



#### DESCRIÇÃO:

THINNER TH 4000 USO GERAL utilizado em primers, esmaltes sintéticos e laca nitrocelulose. Excelente também para limpeza de equipamentos de pintura.

#### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Cor: Líquido incolor.

Peso Específico: 0,800 - 0,820 g/cm<sup>3</sup>

Faixa de temperatura de ebulição: 78 - 125°C

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS COMPOSIÇÃO:

Mistura de hidrocarbonetos aromáticos, álcoois e cetonas.

Prazo de Validade: 12 meses.

#### ARMAZENAGEM:

Deve ser mantido a temperatura ambiente (25°C) ou menos para que não ocorra alterações de suas características iniciais.

#### EMBALAGEM:

Vendido nas embalagens de 900 mL, 5 L, 18L e 200 L.

#### EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:



#### MANUSEIO:

Manusear em área ventilada, evitar exposição ao produto, os efeitos podem não serem sentidos de imediato.

A INALAÇÃO PODE CAUSAR A MORTE, OU EFEITOS NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL IRREVERSÍVEIS.

ANTES DE USAR LEIO COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRINAÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

PROIBIDA A VENDA PARA MENORES DE 18 ANOS.